# VR-N1600E(A)



VR-N1600E(A)
Netzwerk Videorekorder, 16 IP-Kanäle, 1600x1200,
240fps, MPEG4, 500GB, 230VAC

**Art-Nr. 91143**

## Hauptmerkmale

**Netzwerkrekorder mit 16 IP Kanälen**
**Optional auf bis zu 32 Kanäle erweiterbar**
**Kompressionsverfahren: M-JPEG, MPEG-4**
**Max. Aufzeichnungsgeschwindigkeit 240fps**
**2 x Audio Eingang, 1 x Audio Ausgang**
**Automatische IP-Erkennung von Netzwerkkameras**
**Offenes Protokoll zur Systemintegration**
**Diverse Splitdarstellungen für Livekameras**
**NAS Archivierung für leistungsstarke Aufnahmene**
**Datenexport als AVI oder JPEG**
**VCR/DVR ähnliche Frontbedienung mit Jog/Shuttle**
**Milestone Xprotect Enterprise installiert**

## Spezifikationen

| | |
|---|---|
| **IP Kanäle** | 16, 32 (optional) |
| **Videoeingänge (Anzahl)** | - |
| **Kompressionsverfahren** | M-JPEG, MPEG-4 |
| **Auflösung Aufzeichnung max.** | 1600x1200 |
| **Aufzeichnungsrate maximal** | 240 fps |
| **Bildqualität** | 1600x1200; 1280x1024; 1280x720; 1024x768 |
| **Betriebsmodus** | Quadplex |
| **Speichermedium** | Intern 2x 500GB, extern max 4 TB (via USB anschließbar) |
| **Festplattenkapazität (intern)** | 500 GB |
| **Festplattenkapazität (max. intern)** | 1 TB |
| **Monitor-Ausgänge** | VGA |
| **Aufzeichnung** | permanent, Kontakt, zeitgesteuert |

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges., Konrad-Wolf-Str. 45, 13055 Berlin, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten

# VR-N1600E(A)

(Fortsetzung Spezifikationen)

| | |
|---|---|
| **Audioeingang** | 2x Verstärkereingang, Cinch |
| **Audioausgang** | 1x Verstärker, Cinch |
| **Alarmeingänge** | 12 |
| **Alarmausgang** | 5 |
| **Export von Bilddaten** | 5x USB-Schnittstelle 2.0 für USB-Speicher oder CD-Brenner. Daten Export: Clip Player (Datenbank), AVI, JPG |
| **Display** | - |
| **Netzwerk** | 1x 10BaseT / 100BaseT Ethernet, RJ45 / 1x 1000BaseT / 100BaseT / 10BaseT Ethernet, RJ45 |
| **Netzwerkprotokolle** | HTTP, SMTP (client), TCP, DHCP (client / IP lease), ARP, DNS (client), NTP |
| **Netzwerkanschluss** | RJ-45 |
| **Bediengeräte (extern)** | Systemkeyboard, Maus |
| **Schnittstellen externer Speicher** | 5x USB 2.0 |
| **Fernzugriff** | über Web-Browser |
| **Backup** | Externe Schnittstelle USB 2.0 |
| **Passwortschutz** | ja |
| **Spannungsversorgung** | 230VAC, 50Hz |
| **Laufwerk (intern)** | nein |
| **Abmessungen (HxBxT)** | 88 x 420 x 350mm |
| **Gewicht** | 7,7kg |
| **Lieferumfang** | Kurzbedienungsanleitung, CD-ROM (Gebrauchsanleitung), Netzkabel, Montagewinkel, HDD-Halterung |
| **Zertifizierungen** | CE |

## Optionales Zubehör

| | | |
|---|---|---|
| **97391** | **X3100** | Pult-Fernbedienung, USB-Contro ller, für Netzwerk-Recorder de r Serie VR-N |

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges., Konrad-Wolf-Str. 45, 13055 Berlin, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten

ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges.
Konrad-Wolf-Str. 45 · 13055 Berlin · DE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges., Konrad-Wolf-Str. 45, 13055 Berlin, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten