AXIS 214PTZ 50HZ

Artikelnummer: 91469

AXIS 214PTZ 50HZ
1/4" Netzwerk Dome, PTZ, Tag/Nacht, 4,1-73,8mm, Zoom, 704x576, 12VDC

Hauptmerkmale

- 1/4" ExView HAD CCD Kamera mit PTZ Funktion
- Überwachung über LAN und WAN ohne zusätzlichen PC
- Max. Auflösung: 704x576 Pixels (5 Stufen)
- Übertragungsrate: Bis zu 25 Bilder/Sek. (PAL)
- Beliebige Empfängeranzahl (Multicast) bei MPEG-4
- Bidirektionale Audioübertragung
- Zoom Objektiv: F1,4/4,1-73,8mm / 12-fach Digital
- Simultane M-JPEG und MPEG-4 Video Streams
- Einsatzbereich: 0,3Lux bei F1,4 (30IRE, Farbe)
- Integr. Bewegungsmelder mit max. 9MB Bildspeicher
- Ethernet-Schnittstelle: 10Base-T/100Base-TX

Spezifikationen

Auflösungsstandard	SD
System	True Day&Night
Chipgröße	1/4"
Aufnahmesensor	CCD
Videokompression	M-JPEG, MPEG-4
Bildauflösung max.	704x576
Bildübertragungsrate max.	25 fps
IR-Sperrfilter	schaltbar
Lichtempfindlichkeit	0,3 Lux
Lichtempfindlichkeit	bei F1,4

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Februar 2015 - Technische Änderungen vorbehalten

AXIS 214PTZ 50HZ

Fortsetzung Spezifikationen

Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	nein
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	nein
Bewegungsmelder	ja
Objektiv	Zoom
Brennweite	4,1 - 73,8 mm
Blendensteuerung	Auto-Iris
Bildwinkel horizontal	2,7 - 48 °
MOD (Minimum Object Distance)	0,5 m
Beleuchtung	nein
Gehäuse	Innen
Farbe (Gehäuse)	RAL9002
Farbe (Kuppel)	-
Gehäusematerial	Kunststoff
Heizung	nein
Scheibenheizung	nein
Drehbereich	340 °
Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)	100 °/Sek.
Geschwindigkeit (Zielanfahrt)	100 °/Sek.
Videoausgänge	nein
Audiounterstützung	ja
Alarmeingänge	ja
Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX
Steuer-Schnittstellen	nein
Interner Speicher	nein
Montageart	Deckenmontage
Stromversorgung	12VDC
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	0°C ~ +45°C
Schutzart	keine Angabe
ONVIF	nein
Zertifizierungen	CE
Hersteller-Nr.	0245-002

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung
202904	AXIS T8414 INSTALL/DISPLAY	Installations Display, für Kamera Setup von Axis Kameras, portabel
207846	ACC MAINS ADAPTOR AXIS 214	Netzteil für Axis 214, Ersatzteil

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Februar 2015 - Technische Änderungen vorbehalten

AXIS 214PTZ 50HZ

Fortsetzung Zubehör

92178	AXIS T90A40 IR-LED 120-180 DEG	LED-Infrarotscheinwerfer 850nm, 120-180° 80W, mit Netzgerät, 100-240VAC
92519	AXIS T90A01 IR-LED 50 DEG POE	LED-Infrarotscheinwerfer 850nm, 50°, PoE 10W
97072	AXIS T90A33 IR-LED 10-20 DEG	LED-Infrarotscheinwerfer 850nm, 10-20° 50W, mit Netzgerät, 100-240VAC
97183	AXIS T90A37 W-LED 30-60 DEG	LED-Weißlichtscheinwerfer, 30-60° 50W, mit Netzgerät, 100-240VAC
97444	AXIS T90A20 IR-LED 120-180 DEG	LED-Infrarotscheinwerfer 850nm, 120-180° 20W, mit Netzgerät, 100-240VAC
97617	AXIS T90A26 W-LED 50-100 DEG	LED Weißlicht Scheinwerfer, 50-100°, 25W, mit Netzgerät, 100-240VAC
97800	AXIS T8311 JOYSTICK	3-Achsen Joystick, für Axis PTZ Kameras, Domes
97801	AXIS T8312 KEYPAD	Keypad, Tastatur für Axis PTZ Kameras, Domes
97856	AXIS T90A32 IR-LED 30-60 DEG	LED-Infrarotscheinwerfer, 850nm, 30-60°, 80m, 50W, mit Netzgerät, 100-240VAC
97857	AXIS T90A42 IR-LED 30-60 DEG	LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 30-60°, 160m, 80W, mit Netzgerät, 100-240VAC
98143	AXIS T8310 CONTROL BOARD	Kontrollcenter, modular, mit Keypad, Joystick, Jog Dial
98144	AXIS T8313 JOG DIAL	Jog Shutle für Axis PTZ Kameras und Domes
99048	AXIS T90A11 IR-LED 50 DEG	LED Infrarotscheinwerfer 850nm, 50°, 10W, mit Netzgerät, 100-240VAC

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Februar 2015 - Technische Änderungen vorbehalten