GLS-2104

Artikel-Nr.: 91555

Netzwerk Video 4-Kanal Server,
PAL, 1-Kanal Audio,
Ethernet, 12VDC

Hauptmerkmale

- 4-Kanal Videoserver für LAN/WAN, Internet-Einsatz
- Überwachung über LAN und WAN ohne zusätzlichen PC
- 1-Kanal Audioübertragung
- Alarm Ein / Ausgänge und Motion Detection
- Viewer für Live / Aufzeichnung und Konfiguration
- Ereignis-Bildübertragung per E-Mail
- MJPEG Kompression
- Übertragungsrate: Bis zu 25 B./Sek. (352x288 Px)
- RS-485 Telemetrie-Schnittstelle
- Integrierter Web-Server: 10Base-T/100Base-TX
- Vor- und Nachalarm-Aufzeichnung (im Client PC)
- Kompatibel bis Microsoft IE v6.0

Spezifikationen

Serie	eneo GL
Kompressionsverfahren	M-JPEG
Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, DHCP, HTTP, FTP, SMTP, SNTP, DDNS, UPnP, PPPoE
Konfiguration	über WebBrowser und eingebautem WebServer
Bildeinstellung	Farbe, Helligkeit und Kontrast (über Netzwerk)
Auflösung	704x288 (4:3), 352x288 (4:3), 176x144 (4:3)
Bildauflösung max.	704x576
Bildübertragungsrate max.	25 fps
Videoeingänge (Anzahl)	4
Videoeingänge	4x 1 Vss, (F)BAS, 75 Ohm, BNC
Audiounterstützung	ja
Alarmeingänge	ja
Alarmausgang	1x Umschalt-Relaiskontakt
e-PTZ Unterstützung	ja

Spezifikationen (Fortsetzung)

Bewegungsmelder	ja
Interner Speicher	SD-Karte, SDHC-Karte
Steuer-Schnittstellen	RS-485
Passwortschutz	ja
Power over Ethernet	nein
Betriebsspannung	12VDC
Leistungsaufnahme	6,0W
Gehäuse	Aluminium
Farbe	Beige
Management-Software-Unterstützung	Zelaris (eingeschränkt), Netavis (eingeschränkt), Aimetis - Symphony (eingeschränkt), GL-Manager
ONVIF	nein
Zertifizierungen	CE
Lieferumfang	Netzgerät, USB-Anschlusskabel, 16-Kanal Viewer Software, Programmier CD-Rom, Betriebsanleitung
Gewicht	ca. 1 kg
19 Zoll einbaufähig	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	0°C ~ +50°C

Verfügbares Zubehör

Bild	Artikel-Nr. / Typ	Beschreibung
	GL CMS-MANAGER	Video Management Software, für eneo G-Serie

Ihr Partner für eneo Produkte: