AXIS 241S BLADE

AXIS 241S BLADE
Video Netzwerk Server mit einem Eingang 768x576 Pixel,
7-20VDC, Einschubkarte

Art-Nr. 91587

Hauptmerkmale

- **1-Kanal Kameraserver für LAN/WAN, Internet-Einsatz**
- **M-JPEG und MPEG-4 Video-Kompression**
- **Simultane M-JPEG und MPEG-4 Video Streams**
- **Übertragungsrate: Bis zu 25 Bilder/Sek. (PAL)**
- **Auflösung: 768x576 Pixels (10 Stufen)**
- **Alarm Ein- und Ausgang, Aktivitätserkennung**
- **RS-232/RS-485 Telemetrie-Steuerschnittstelle**
- **Integrierter Web Server**
- **Ethernet-Schnittstelle: 10Base-T/100Base-TX**
- **Übertragung wichtiger Ereignisse per E-Mail**
- **Zugriff über Standard Web Browser**
- **Zertifiziert nach BGV-Kassen**

Spezifikationen

Kompressionsverfahren	MJPEG, MPEG4
Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX
Power over Ethernet	nein
Bildauflösung max.	704 x 576
Bildübertragungsrate max.	25 B./Sek.
Videoeingänge (Anzahl)	1
Audiounterstützung	nein
Alarmeingänge	ja
PTZ Unterstützung	ja
Bewegungsmelder	ja
Interner Speicher	nein
Steuer-Schnittstellen	RS-232, RS-422, RS-485
Passwortschutz	ja

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Dezember 2009- Technische Änderungen vorbehalten

AXIS 241S BLADE

(Fortsetzung Spezifikationen)

Betriebsspannung	19´´Rack-Versorgung
19 Zoll einbaufähig	ja
Hersteller-Nr.	0210-001
Management-Software-Unterstützung	Aimetis - Symphony, Zelaris IP, NetAvis, Axis - CamStation
Zertifizierungen	CE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Dezember 2009- Technische Änderungen vorbehalten

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Dezember 2009- Technische Änderungen vorbehalten