AXIS 240Q BLADE

AXIS 240Q BLADE
4-Kanal Video Netzwerk Server, 768x576 Pixels,
7-20VDC, Einschubkarte

Art-Nr. 91588

Hauptmerkmale

- **4-Kanal Kameraserver für LAN/WAN, Internet-Einsatz**
- **M-JPEG Video-Kompression**
- **Übertragungsrate: Bis zu 5 B./Sek. pro Kanal (PAL)**
- **Auflösung: 768x576 Pixels (10 Stufen)**
- **Alarm Ein- und Ausgänge / Aktivitätserkennung**
- **RS-232, RS-422/RS-485 Schnittstellen**
- **3MB RAM für Vor- und Nachalarmaufzeichnung/Kanal**
- **Steuerungs-Unterstützung von PTZ und Dome Kameras**
- **Ethernet-Schnittstelle: 10Base-T/100Base-TX**
- **Ereigniss- Übertragung per E-Mail, FTP und HTTP**
- **Zugriff über Standard Web Browser**
- **Kompatibel mit den meisten Software Applikationen**

Spezifikationen

Kompressionsverfahren	MJPEG
Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX
Power over Ethernet	nein
Bildauflösung max.	704 x 576
Bildübertragungsrate max.	5 B./Sek.
Videoeingänge (Anzahl)	4
Audiounterstützung	nein
Alarmeingänge	ja
PTZ Unterstützung	ja
Bewegungsmelder	ja
Interner Speicher	nein
Steuer-Schnittstellen	RS-232, RS-422, RS-485
Passwortschutz	ja

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Dezember 2009- Technische Änderungen vorbehalten

AXIS 240Q BLADE

(Fortsetzung Spezifikationen)

Betriebsspannung	19´´Rack-Versorgung
19 Zoll einbaufähig	ja
Hersteller-Nr.	0232-021
Management-Software-Unterstützung	Aimetis - Symphony, Zelaris IP, NetAvis, Axis - CamStation
Zertifizierungen	CE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Dezember 2009- Technische Änderungen vorbehalten

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Dezember 2009- Technische Änderungen vorbehalten