VN-V26U

Home | Security | IP Kameras | Standard

VN-V26U

1/4"Netzwerk Kamera, Tag/Nacht, MPEG4, MJPEG,

640x480, 24VAC, PoE

Art-Nr. 91678





Objektiv nicht enthalten

Hauptmerkmale

1/4 Exview HAD Progress. Scan CCD, Wide-D-Funkt.
IR-Cut Filter für echten Tag/Nacht Betriebr 24VAC
PoE-Spannungsversorgung über LAN-Kabel oder 24VAC
Extrem Temperaturbeständig -10° bis +50°
Motion Detection, PAL/NTSC Monitorausgang
Simultane M-JPEG und MPEG-4 IP Streams mit 30 fps

Lichtempfindlichkeit 0,6Lux bei F1,2 (Farbe)lel 0,06 Lux bei F1,2 (S/W), Privatzonenmaskierung FTP/Client Funktion, Alarmspeicher 8MB Einfache Installation über Web-Browser, C/CS-Mount Monitor-Mode LCD o. CRT auswählbar, Audio bidirek. Kompakte Bauform 65 x 63 x 126mm (BxHxT), Gew.530g

Spezifikationen

Auflösungsstandard	SD
System	Tag/Nacht
Chipgröße	1/4″
Aufnahmesensor	CCD
Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal)	0,6 Lux, bei F1,2
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	nein
Low Speed Shutter	ja
Wide Dynamic Range (WDR)	nein
Gegenlichtkompensation	BLC
IR-Sperrfilter	schaltbar
Bewegungsmelder	ja
Videoausgänge	Composite (FBAS)

[©] Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges., Konrad-Wolf-Str. 45, 13055 Berlin, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten

VN-V26U

(Fortsetzung Spezifikationen)

Audiounterstützung	ja	
Alarmeingänge	2	'
Interner Speicher	nein	1
Kompressionsverfahren	M-JPEG, MPEG-4	•
Bildauflösung max.	640x480	
Bildübertragungsrate max.	30 fps	
Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX	,
Objektiv-Mount	CS-Mount	
e-PTZ Unterstützung	nein	
Steuer-Schnittstellen	nein	,
Passwortschutz	ja	
Management-Software-Unterstützung	Netavis, Zelaris	,
ONVIF	nein	
Betriebsspannung	24VAC, PoE	
Power over Ethernet	ja	
Schutzart	keine Angabe	
Zertifizierungen	CE	

[©] Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges., Konrad-Wolf-Str. 45, 13055 Berlin, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten

VN-V26U



[©] Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges., Konrad-Wolf-Str. 45, 13055 Berlin, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten



VIDEOR