VK-1319

Artikel-Nr.: 91866

1/3" Zylinder-Kamera, S/W,
3,6mm, 420TVL, 12VDC

Hauptmerkmale

CCD S/W Kamera im zylindrischen Gehäuse
Horizontale Auflösung: 420 TV-Linien
H & V Apertur (APC)
Hohe Lichtempfindlichkeit (0,65Lux bei F2,0)
Wetterfestes Aluminiumgehäuse
1/3" Super HAD CCD
Automatische Shutterregelung (ESC)
Interne Synchronisation
Spannungsversorgung: 12VDC
Befestigungssockel mit Kugelkopfarretierung

Spezifikationen

System	schwarz/weiß
Videonorm	CCIR
Chipgröße	1/3"
Aufnahmesensor	CCD
Aufnahmesensor	Sony Super HAD Interline Transfer
Aktive Bildelemente	290.000, (H) 500 x (V) 582
Synchronisation	intern
Gamma-Korrektur	0,45
Horizontale Auflösung	420 TVL
Lichtempfindlichkeit	0,23 Lux
Lichtempfindlichkeit	bei F1,2 (gemessen), 50 IRE
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	ja
Low Speed Shutter	nein
Automatische Verstärkungsregelung (AGC)	ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	nein
Gegenlichtkompensation	nein
Wide Dynamic Range (WDR)	nein

Spezifikationen (Fortsetzung)

IR-Sperrfilter	nein
Videoausgänge	Composite (BAS)
Objektiv Typ	Festbrennweite
Objektiv	F2,0/3,6mm ohne Blende
Brennweite	3,6 mm
e-PTZ Unterstützung	nein
Digital Zoom	nein
Bildwinkel horizontal	69°
Blendensteuerung	nein
MOD (Minimum Object Distance)	0,1 m
Beleuchtung	nein
Bewegungsmelder	nein
Steuer-Schnittstellen	nein
Kabelanschluss	Video/Spannungsversorgung vorverkabelt und nach außen geführt (ca. 0,5m lang, Video: BNC-Kupplung; 12VDC -Eingang: DC-Hohlkupplung)
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
Gehäusematerial	Aluminium
Gehäuse	Außen
Integrierte Wandhalterung	nein
Verdeckte Kabelführung	nein
Scheibenheizung	nein
Farbe (Gehäuse)	schwarz
Vandalismusgeschützt	nein
Schutzart	IP67
Alarmeingänge	-
Alarmausgänge	-
Stromversorgung	12VDC
Leistungsaufnahme	1,2 W
Abmessungen (HxBxT)	19x19x61,4 mm
Gewicht	55g (inkl. Halterung)
Zertifizierungen	CE

Verfügbares Zubehör

Bild	Artikel-Nr. / Typ	Beschreibung
	VT-PS12DC-8	Stecker-Netzgerät 100-240VAC/12VDC (1,0A), stabilisiert, mit Hohlstecker

Ihr Partner für eneo Produkte: