DF3000A-DN

DF3000A-DN
1/3´´Tag/Nacht Kamera, Pixim Technologie,
120dB max., 540TVL, 12/24V

Art-Nr. 92101

Objektiv nicht enthalten

Hauptmerkmale

Bildsensor mit Cam_in PIX-Technologie, C/CS-Mount
PAL/NTSC kompatibel / Auf SW-Bild umschaltbar
Dynamik-Bereich 120dB (max.)
Horizontale Auflösung 540 TV-Linien
Hohe Lichtempfindlichkeit <0,2Lux (F0,95)
Gegenlichtkompensation (BLC)
Automatische Verstärkungsregelung (AGC)
Einstellbarer Weißabgleich (2000K bis 11000K)
Bildintegration bis zu 16x (DSS-Funktion)
Bildschirm-Menüführung, Kameratitel-Einblendung
Up-to-Coax Fernsteuerfunktion (über UTC-Box)
Wählbare Werkvoreinstellungen

Spezifikationen

System	Tag/Nacht
Chipgröße	1/3´´
Aufnahmesensor	DPS (Cam_inPIX)
Horizontale Auflösung	540 TVL
Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal)	0,32 Lux, bei F1,2 (Farbe); 0,06Lux bei F1,2 (SW)
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	nein
Gegenlichtkompensation	BLC, WDR
Wide Dynamic Range (WDR)	ja
IR-Sperrfilter	schaltbar
Objektiv-Mount	C/CS
Videoausgänge	BAS, FBAS
Steuer-Schnittstellen	nein
Betriebsspannung	12VDC, 24VAC
Zertifizierungen	CE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Dezember 2009- Technische Änderungen vorbehalten

DF3000A-DN

Optionales Zubehör

97506	**NETZTEIL 12V DC**	Universal Netzteil 110-240VAC/12VDC, Wechsel-Adapter EU/UK/US/AUS
97505	**NETZTEIL 24V AC**	Universal Netzteil 240VAC/24VAC, 1000mA, Wechsel-Adapter EU/UK/US/AUS

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Dezember 2009- Technische Änderungen vorbehalten

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Dezember 2009- Technische Änderungen vorbehalten