



VKC-1327A/VAR49

Artikel-Nr.: 92154

1/3" Platinenkamera, Tag/Nacht, 3,8-9,5mm, 540TVL, 12VDC/24VAC

Hauptmerkmale

1/3" CCD Tag/Nacht-Platinenkamera, 38x38mm Lichtempfindlichkeit: 0,15Lux (AGC-Turbo, S/W) Schwenkbarer IR-Sperrfilter (ICR) Automatische Shutterregelung (ESC) Automatischer Weißabgleich (ATW) Horizontale Auflösung: 540 TV-Linien Varifokal-Objektiv F1,2/3,8-9,5mm mit DC-Blende Digitale Signalverarbeitung (DSP) Gegenlichtkompensation (BLC) Betriebsspannung: 12VDC/24VAC

Spezifikationen

True Day&Night
CCIR/PAL
1/3"
CCD
Sony Super HAD Interline Transfer
440.000, (H) 752 x (V) 582 Pixels
Intern/Netzverkoppelt
48dB (AGC Aus)
0,45
540 TVL
0,5 Lux
(Farbe); 0,24Lux (SW) bei F1,2 (gemessen), 50 IRE
1/50 ~ 1/100.000Sek.
nein
Normal/Turbo (+6dB)
nein
automatisch (2000K - 8000K)

1



Spezifikationen (Fortsetzung)


Gegenlichtkompensation	BLC
Gegenlichtkompensation	Ein/Ausschaltbar
Wide Dynamic Range (WDR)	nein
IR-Sperrfilter	schaltbar
Interne Einstellungen	8x Dip Schalter: Interne/Netzverkoppelte Synchronisation, ELC/ALC (Shutter/Auto-Iris), BLC Ein/Aus, AGC Normal/Turbo, Flackerfrei Ein/Aus, Schärfe Normal/Scharf, Tag/Nachteinstellung, Unterdrückung unkontrollierter Filterbewegung Ein/Aus. 2x Potentiometer: Pegel für DC -spannungsgesteuerte Blende, Phasenlage bei netzverkoppelter Sync. (min. 220° einstellbar)
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Objektiv Typ	Varifokal
Objektiv	F1,2/F2,0 ~ 360/3,8 ~ 9,5mm mit Galvanometer gesteuerter Blende
Brennweite	3,8 mm - 9,5 mm
e-PTZ Unterstützung	nein
Digital Zoom	nein
Bildwinkel horizontal	74,2° - 30°
Blendensteuerung	DC
MOD (Minimum Object Distance)	0,15 m
Beleuchtung	nein
Bewegungsmelder	nein
Steuer-Schnittstellen	nein
Externe Anschlüsse	Video (BNC-Kupplung), Spannungs-Eingang Video (BNC -Kupplung), 12VDC-Eingang (2-pol. Kupplung)
Montageart	Befestigung an Montageplatte (s. Maßbild)
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
Gehäuse	ohne Gehäuse
Verdeckte Kabelführung	nein
Vandalismusgeschützt	nein
Schutzart	keine Angabe
Alarmeingänge	-
Alarmausgänge	
Stromversorgung	12VDC, 24VAC
Stromversorgung	(10,5 ~ 30VDC, 12 ~ 29VAC)
Leistungsaufnahme	5,5W
Gewicht	Ca. 60g
Zertifizierungen	CE



Verfügbares Zubehör


Bild Artikel-Nr. / Typ Beschreibung


VT-PS12DC-11



Stecker Netzgerät, 100-240VAC/12VDC (1,0A), stabilisiert, mit Hohlstecker

Technische Zeichnung





Maße/Dimensions: mm

Ihr Partner für eneo Produkte: