NWD-455V03-10P

NWD-455V03-10P
1/3´´Netzwerk Tag/Nacht Fixdome, 704x576, F1,4/2,
6-6mm, PoE, 12VDC/24VAC

Art-Nr. 92193

BOSCH

Hauptmerkmale

- **Fortschrittliche Farb-CCD Netzwerk-Dome-Kamera**
- **NightSense für schlechte Lichtverhältnisse**
- **4-CIF Auflösung (704x576) bei 25 Bilder/Sek.**
- **MPEG4 und M-JPEG Videostandards**
- **Schlagfestes Gehäuse**
- **Empfindlichkeit 0,39Lux bei F1,4 (NightSense)**
- **Intelligente Video Bewegungserkennung (IVMD)**
- **Tri Streaming: Duales MPEG4 und JPEG Streaming**
- **Ethernet-Schnittstelle 10/100Base-TX**
- **Programmierung über OSD und Ethernet**
- **iSCSI-Aufzeichnung**
- **Versorgung über Ethernet (PoE nach IEEE 802.3af)**

Spezifikationen

System	Tag/Nacht
Chipgröße	1/3´´
Aufnahmesensor	CCD
Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal)	0,72 Lux
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	nein
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	nein
IR-Schwenkfilter	nein
IR-Sperrfilter	Lowpass
Bewegungsmelder	ja
Videoausgänge	FBAS, BAS
Audiounterstützung	nein
Alarmeingänge	nein

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Januar 2010- Technische Änderungen vorbehalten

NWD-455V03-10P

(Fortsetzung Spezifikationen)

Interner Speicher	nein
Kompressionsverfahren	JPEG, MPEG4
Bildauflösung max.	704 x 576
Bildübertragungsrate max.	30 B./Sek.
Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX
Objektiv Typ	Varifokal
Objektiv-Mount	Objektiv integriert
Asphärische Technologie	nein
Brennweite	2,6 mm - 6 mm
Bildwinkel horizontal	98,5° - 48,1°
Blendensteuerung	Auto-Iris
MOD (Minimum Object Distance)	0,3 m
Filtergewinde	nicht vorhanden
Steuer-Schnittstellen	nein
Passwortschutz	ja
PTZ Unterstützung	nein
Betriebsspannung	12VDC, 24VAC, PoE
Heizung	nein
Power over Ethernet	ja
Kamera-Einbau	keine Angabe
Montageart	Wandmontage, Deckenaufbau
Vandalismusgeschützt	ja
Gehäuse	Innen
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe (Gehäuse)	RAL9010
Farbe (Kuppel)	klar
Schutzart	IP54
Zertifizierungen	CE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Januar 2010- Technische Änderungen vorbehalten

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Januar 2010- Technische Änderungen vorbehalten