VKCD-135/HR

Artikel-Nr.: 92208

1/3" Mini Dome, Fix, Farbe,
3,7mm, 550TVL, 12VDC

Hauptmerkmale

Für Wand- und Deckeneinbau-Montage
Eingebautes Nadelöhr-Objektiv F2,0/3,7mm
Interne Synchronisation
Horizontale Auflösung: 550 TV-Linien
Automatische Shutterregelung (ESC)
Einfache Installation

Spezifikationen

System	Farbe
Videonorm	PAL
Chipgröße	1/3"
Aufnahmesensor	CCD
Aufnahmesensor	Sony Super HAD Interline Transfer
Horizontale Auflösung	550 TVL
Synchronisation	intern
Lichtempfindlichkeit	0,5 Lux
Lichtempfindlichkeit	bei F1,2 (gemessen), 50 IRE
Low Speed Shutter	nein
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	nein
Gegenlichtkompensation	nein
Wide Dynamic Range (WDR)	nein
IR-Sperrfilter	Standard
Bewegungsmelder	nein
Digital Zoom	nein
Objektiv Typ	Festbrennweite
Brennweite	3,7 mm
Bildwinkel horizontal	68°

Spezifikationen (Fortsetzung)

MOD (Minimum Object Distance)	0,1 m
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Videoausgänge	1Vss, FBAS, 75Ohm
Alarmeingänge	nein
Alarmausgänge	nein
e-PTZ Unterstützung	nein
Drehbereich	359°
Beleuchtung	nein
Externe Anschlüsse	Video (BNC-Kupplung), 12VDC-Eingang (Cinch)
Steuer-Schnittstellen	nein
Gehäuse	Innen
Gehäusematerial	Aluminium
Farbe (Kuppel)	-
Farbe (Gehäuse)	silberfarben eloxiert (C-0)
Heizung	nein
Montageart	Deckeneinbau
Betriebsspannung	12VDC
Leistungsaufnahme	0,72W
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
Schutzart	keine Angabe
Vandalismusgeschützt	nein
Gewicht	120g
Zertifizierungen	CE

Verfügbares Zubehör

Bild	Artikel-Nr. / Typ	Beschreibung
	VT-PS12DC-8	Stecker-Netzgerät 100-240VAC/12VDC (1,0A), stabilisiert, mit Hohlstecker

Ihr Partner für eneo Produkte: