BIP-1600C

BIP-1600C
2 Megapixel CCD Netzwerkkamera (1/1.8´´) 1628x1236 Pixel,
Progressive Scan, Farbe

Art-Nr. 92223

Objektiv nicht enthalten

Hauptmerkmale

- **Dual-Encoding (MJEPG, MPEG-4 oder H.264)**
- **Multistreaming und frei skalierbare Bildformate**
- **AOI (area of interest) Feature für ePTZ**
- **Integrierte Bewegungserkennung f. 5 versch. Zonen**
- **128 MB RAM, Pufferspeicher für Vor- und Nachalarm**
- **Bildübertragung über FTP, HTTP und Email**
- **DC- Blendensteuerung, Gegenlichtkompensation**
- **Weißabgleich, Belichtungskontrolle, Privacy Mask**
- **Digitales I/O, serielle Schnittstelle RS-232**
- **Ethernet-Schnittstelle: 10Base-T/100Base-TX**
- **Spannungsversorgung über Ethernet, PoE (802.3af)**
- **Kompaktes Metallgehäuse (89,2 x 29 x 44mm), 230g**

Spezifikationen

System	Farbe
Chipgröße	1/1,8´´
Aufnahmesensor	CCD
Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal)	0,44 Lux, bei F1,2; 0,6Lux bei F1,4
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	nein
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	nein
IR-Schwenkfilter	nein
IR-Sperrfilter	Standard
Bewegungsmelder	ja
Videoausgänge	nein
Audiounterstützung	nein

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Januar 2010- Technische Änderungen vorbehalten

BIP-1600C

(Fortsetzung Spezifikationen)

Alarmeingänge	ja
Interner Speicher	nein
Kompressionsverfahren	MJPEG, MPEG4, H.264
Bildauflösung max.	1600 x 1200
Bildübertragungsrate max.	12,5 B./Sek.
Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX
Objektiv Typ	Kein Objektiv enthalten
Objektiv-Mount	CS
Blendensteuerung	DC
Steuer-Schnittstellen	RS-232
Passwortschutz	ja
PTZ Unterstützung	ja
Betriebsspannung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	ja
Management-Software-Unterstützung	Aimetis - Symphony, Zelaris IP, NetAvis, Milestone XProtect Corporate
Zertifizierungen	CE, BGV-Kassen

Optionales Zubehör

43239	**A10Z04NDDC-NFS**	F1,4/10-40mm DC-Objektiv/var. Brennweite mit Fokus-Konstanthaltung, 1/2´´C
92225	**IPCAM12VDC/6W**	Steckernetzteil mit Universaladapter für alle Basler Kameras
42034	**M118FM25**	F1,6/25mm Megapixel-Objektiv speziell für 1/1,8´´Sensoren, C-Anschluss
42033	**M118FM16**	F1,4/16mm Megapixel-Objektiv speziell für 1/1,8´´Sensoren, C-Anschluss
42007	**35HB**	F2,1/35mm Bildverarbeitungs-Objektiv 2/3´´, C-Anschluss
42002	**25HB**	F1,8/12mm Bildverarbeitungs-Objektiv 2/3´´, C-Anschluss
42035	**M118FM50**	F2,8/50mm Megapixel-Objektiv speziell für 1/1,8´´Sensoren, C-Anschluss
42014	**22HA**	F1,8/6,5mm Bildverarbeitungs-Objektiv 2/3´´, C-Anschluss
42032	**M118FM08**	F1,4/8mm Megapixel-Objektiv speziell für 1/1,8´´Sensoren, C-Anschluss
48006	**HF9HA-1B**	F1,4/9mm Normal-Objektiv, 2/3´´C
43106	**C/CS RING-AL**	Adapterring C/CS-Mount, Aluminium eloxiert
42001	**219HB**	F1,4/8mm Bildverarbeitungs-Objektiv 2/3´´, C-Anschluss

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Januar 2010- Technische Änderungen vorbehalten

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Januar 2010- Technische Änderungen vorbehalten