IS111-DNV9X

IS111-DNV9X
1/3´´Tag/Nacht Dome, klare Kuppel, 3-9,5mm,
540TVL, 12VDC/24VAC

Art-Nr. 92232

Abbildung ähnlich

Hauptmerkmale

Für Decken- und Wandanbaumontage
Klare Kuppel mit Innenabdeckung
Lichtempfindlichkeit, Farbe: 0,15Lux bei F1,0
Lichtempfindlichkeit, S/W: 0,015Lux bei F1,0
Horizontale Auflösung: 540 TV-Linien
Objektiv F1,0/3-9,5mm
Elektronische Shutterregelung (ESC)
Interne oder netzverkoppelte Synchronisation
Vandalismusgeschützte Ausführung
Betriebsspannung: 12VDC/24VAC
Schutzart: IP66

Spezifikationen

System	Tag/Nacht
Chipgröße	1/3´´
Aufnahmesensor	CCD
Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal)	0,22 Lux
Horizontale Auflösung	540 TVL
Drehbereich	360°
Low Speed Shutter	nein
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	nein
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	nein
IR-Schwenkfilter	ja
IR-Sperrfilter	schaltbar

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Januar 2010- Technische Änderungen vorbehalten

IS111-DNV9X

(Fortsetzung Spezifikationen)

Videoausgänge	FBAS
Objektiv-Mount	Objektiv integriert
Objektiv Typ	Varifokal
Asphärische Technologie	nein
Brennweite	3 mm - 9,5 mm
Bildwinkel horizontal	95° - 30,2°
Blendensteuerung	DC
MOD (Minimum Object Distance)	0,1 m
Filtergewinde	nicht vorhanden
Steuer-Schnittstellen	nein
Heizung	ja
Schutzart	IP66
Betriebsspannung	12VDC, 24VAC
Vandalismusgeschützt	ja
Farbe (Kuppel)	klar
Kamera-Einbau	Dome
Montageart	Deckenaufbau, Wandmontage
Gehäuse	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Farbe (Gehäuse)	hellgrau
Zertifizierungen	CE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Januar 2010- Technische Änderungen vorbehalten

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Januar 2010- Technische Änderungen vorbehalten