VN-X35U

VN-X35U
1/3´´Netzwerk Kamera, Tag/Nacht, 1280x960, MPEG4,
MJPEG, 24VAC, PoE

Art-Nr. 92317

Objektiv nicht enthalten

Hauptmerkmale

1/3´´Exview HAD Progress. Scan CCD, Wide-D-Funkt.
Easy Tag/Nacht Betrieb
PoE-Spannungsversorgung über LAN-Kabel oder 24VAC
Auflösung 1280x960 Pixel
Motion Detection, PAL/NTSC Monitorausgang
Simultane M-JPEG und MPEG-4 IP Streams
Lichtempfindlichkeit 0,8Lux bei F1,2 (Farbe)
0,6 Lux bei F1,2 (S/W), Privatzonenmaskierung
FTP/Client Funktion, Alarmspeicher 8MB
Einfache Installation über Web-Browser, C/CS-Mount
Monitor-Mode LCD o. CRT auswählbar, Audio bidirek.
Kompakte Bauform 65 x 63 x 126mm (BxHxT), Gew.510g

Spezifikationen

Auflösungsstandard	HD 720p
System	Tag/Nacht
Chipgröße	1/3´´
Aufnahmesensor	CCD
Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal)	0,6 Lux, bei F1,0
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	nein
Low Speed Shutter	ja
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR
Gegenlichtkompensation	BLC
IR-Sperrfilter	OLPF (Overlay Low Pass Filter)
Bewegungsmelder	ja
Audiounterstützung	ja

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges., Konrad-Wolf-Str. 45, 13055 Berlin, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten

VN-X35U

(Fortsetzung Spezifikationen)

Alarmeingänge	2
Interner Speicher	nein
Kompressionsverfahren	M-JPEG, MPEG-4
Bildauflösung max.	1280x960
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX
Objektiv-Mount	CS-Mount
e-PTZ Unterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	nein
Passwortschutz	ja
Management-Software-Unterstützung	Netavis, Zelaris, Aimetis - Symphony
ONVIF	nein
Betriebsspannung	24VAC, PoE
Power over Ethernet	ja
Schutzart	keine Angabe
Zertifizierungen	CE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges., Konrad-Wolf-Str. 45, 13055 Berlin, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten

ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges.
Konrad-Wolf-Str. 45 · 13055 Berlin · DE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges., Konrad-Wolf-Str. 45, 13055 Berlin, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten

VIDEOR