Home | Security | IP Domes | Standard Fest

SNC-DS10

1/4"Netzwerk Dome, Fix, Farbe, F1,3/2,8-10mm,

659x494, PoE, 12VDC/24VAC

Art-Nr. 92605





Hauptmerkmale

Auflösung: 659 x 494 Pixels

Progressive Scan CCD mit ExWavePRO-Technologie

Konstanter Bitrate-Algorithmus (JPEG)

Verschiedene Gammaeinstellungen

Wand- oder Deckeninstallation

Objektiv mit variabler Brennweite: 2,9-8mm

Horizontaler Betrachtungswinkel: >100° Intelligente Bewegungserkennung (Motion Detektion) Analoger FBAS-Videoausgang 24VAC, 12VDC oder Power-over-Ethernet (PoE)

Zoomfunktion, Auto-Iris Varifokal Objektiv

•

Spezifikationen

Auflösungsstandard	SD	1
System	Farbe	1
Chipgröße	1/4″	1
Aufnahmesensor	CCD	1
Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal)	0,15 Lux, bei F1,3	1
Horizontale Auflösung	400 TVL	
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	nein	
Low Speed Shutter	ja	1
Gegenlichtkompensation	BLC	1
Wide Dynamic Range (WDR)	nein	1
IR-Sperrfilter	Standard	
Bildauflösung max.	768x576	
Bildübertragungsrate max.	30 fps	1

[©] Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges., Konrad-Wolf-Str. 45, 13055 Berlin, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten

(Fortsetzung Spezifikationen)


Dawa mun mana aldar	
Bewegungsmelder Video averagings	ja Composito (EDAC)
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Audiounterstützung	ja ■
Alarmeingänge	ja ■
Interner Speicher	nein
Kompressionsverfahren	JPEG, MPEG-4
Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX
Objektiv Typ	Varifokal
Objektiv-Mount	Objektiv integriert
Brennweite	2,8 mm - 10 mm
Bildwinkel horizontal	73° - 20°
Blendensteuerung	Auto-Iris
MOD (Minimum Object Distance)	0,3 m
Beleuchtung	nein
Steuer-Schnittstellen	nein
Passwortschutz	ja
e-PTZ Unterstützung	nein
Betriebsspannung	12VDC, 24VAC, PoE
Power over Ethernet	" ja
Heizung	nein
Montageart	Wandmontage, Deckenmontage, Deckeneinbau
Vandalismusgeschützt	nein
Gehäuse	Innen
Gehäusematerial	keine Angabe
Farbe (Gehäuse)	keine Angabe
Farbe (Kuppel)	klar
Schutzart	keine Angabe
Management-Software-Unterstützung	Zelaris, Netavis, Sony Realshot Manager
ONVIF	nein
Zertifizierungen	CE

Optionales Zubehör

76386	PS.SNC.123.1	3 Jahre PrimeSupport durch Sony, Telefonsupport, PrimeFix Reparaturdienst	
92641	SNCA-PS24/4E	Externes Netzteil, Ausgang: 24VAC, IP66, nur für Kamera/Gehäuse- Kombinationen	
92692	SNCA-PS24/4	Externes Netzteil, Ausgang: 24VAC, nur für Kamera/Gehäuse- Kombinationen	
98603	SNCA-HPOE1	HiPoE Midspan, 1-Port	
98604	SNCA-POE12	PoE Midspan, 12-Port	

[©] Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges., Konrad-Wolf-Str. 45, 13055 Berlin, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten

98605	SNCA-POE6	PoE Midspan, 6-Port	
97674	SNCA-POE1	PoE Midspan, 1-Port	
97677	YT-ICB45	Halterung, für Deckeneinbau, für Sony Domes, Netzwerkdomes	
98601	SNCA-WMMD4	Wandmontage Halterung, Innen, für Sony Domes SNC-RH124, -RS46, -RS44	



[©] Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges., Konrad-Wolf-Str. 45, 13055 Berlin, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten



VIDEOR