SNC-RX530P/WCE

Home | Security | IP Domekameras | PTZ

SNC-RX530P/WCE

1/4"Netzwerk Dome, PTZ, Tag/Nacht, 4,1-73,8mm,

640x480, 12V/24VAC, weiß

Art-Nr. 92662





Hauptmerkmale

Netzwerkkamera mit Schwenk/Neige-Funktion (PTZ) Tag/Nacht-Funktion mit erstklassiger Bildqualität 3 Komprimierungsformate: H.264, MPEG-4 und JPEG

Bidirektionale Audioübertragung

Bewegungserkennung/Alarmauslösung Speicherung vor und nach einem Alarm Bildübertragung über FTP oder SMTP

Anti-tampering Funktion via Softwareupdate

Bildstabilisator

Analoger FBAS-Videoausgang

Compact Flash (CF) Kartensteckplatz Kabelloser Netzwerkanschluss optional

Spezifikationen

| Serie | Sony Ipela |
|--|--|
| System | Tag/Nacht |
| Chipgröße | 1/4″ |
| Aufnahmesensor | CCD |
| Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal) | 0,51 Lux |
| Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal) | (Farbe); 0,1Lux (SW). Gemessene Werte bei F1,2 |
| Horizontale Auflösung | 460 TVL |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | nein |
| Low Speed Shutter | ja |
| Gegenlichtkompensation | BLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | nein |
| IR-Schwenkfilter | nein |
| IR-Sperrfilter | schaltbar |

 $^{^{\}circledR}$ Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

SNC-RX530P/WCE

(Fortsetzung Spezifikationen)

| Bewegungsmelder | ja |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Videoausgänge | Composite (FBAS) |
| Audiounterstützung | ja |
| Alarmeingänge | ja |
| Interner Speicher | • ja |
| Kompressionsverfahren | JPEG, MPEG-4, H.264 |
| Bildauflösung max. | 6 40 x 480, , |
| Bildübertragungsrate max. | 25 B./Sek. |
| Ethernet-Schnittstelle | 10Base-T, 100Base-TX |
| Objektiv Typ | Varifokal, |
| Anwendungsbereich | Industrie, Security |
| Asphärische Technologie | nein |
| Brennweite | 4,1 mm - 73,8 mm |
| Bildwinkel horizontal | 2,8° - 48,0° |
| Blendensteuerung | Auto-Iris |
| MOD (Minimum Object Distance) | 0,29 m |
| Filtergewinde | nicht vorhanden |
| Steuer-Schnittstellen | RS-232 |
| Passwortschutz | ▼ ja |
| PTZ Unterstützung | ja |
| Drehbereich | endlos: 360° |
| Betriebsspannung | 12VDC, 24VAC |
| Power over Ethernet | nein, |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäusematerial | Metall |
| Gehäuse | Innen |
| Farbe (Kuppel) | • |
| Schutzart | keine Angabe |
| Integrierte Wandhalterung | ja |
| Verdeckte Kabelführung | nein |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Management-Software-Unterstützung | Sony Realshot Manager |
| ONVIF | nein |
| Zertifizierungen | CE |

 $^{^{\}circledR}$ Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

SNC-RX530P/WCE

ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Konrad-Wolf-Str. $45 \cdot 13055$ Berlin \cdot DE



 $^{^{\}circledR}$ Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten