SNC-RX570P/BC

SNC-RX570P/BC
1/4´´Netzwerk Dome, PTZ, Tag/Nacht, 3,4-122mm,
640x480, 12V/24VAC, schwarz

Art-Nr. 92664

Hauptmerkmale

- **Netzwerkkamera mit Schwenk/Neige-Funktion (PTZ)**
- **Tag/Nacht-Funktion mit erstklassiger Bildqualität**
- **3 Komprimierungsformate: H.264, MPEG-4 und JPEG**
- **Bidirektionale Audioübertragung**
- **Bewegungserkennung/Alarmauslösung**
- **Speicherung vor und nach einem Alarm**
- **Bildübertragung über FTP oder SMTP**
- **Anti-tampering Funktion via Softwareupdate**
- **Bildstabilisator**
- **Analoger FBAS-Videoausgang**
- **Compact Flash (CF)/Memory Stick-Kartensteckplatz**
- **Kabelloser Netzwerkanschluss optional**

Spezifikationen

Serie	Sony Ipela
Auflösungsstandard	SD
System	Tag/Nacht
Chipgröße	1/4´´
Aufnahmesensor	CCD
Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal)	1,4 Lux, bei F1,6
Horizontale Auflösung	530 TVL
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	nein
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	DynaView
IR-Sperrfilter	schaltbar
Bildauflösung max.	640x480

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges., Konrad-Wolf-Str. 45, 13055 Berlin, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten

SNC-RX570P/BC

(Fortsetzung Spezifikationen)

Bildübertragungsrate max.	25 fps
Bewegungsmelder	ja
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Audiounterstützung	ja
Alarmeingänge	ja
Interner Speicher	Memory Stick Anschluss, PC Card
Kompressionsverfahren	JPEG, MPEG-4, H.264
Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX
Objektiv Typ	Zoom
Brennweite	3,4 mm - 122,4 mm
Bildwinkel horizontal	1,7° - 57,8°
Blendensteuerung	Auto-Iris
MOD (Minimum Object Distance)	0,32 m
Steuer-Schnittstellen	RS-232
Passwortschutz	ja
e-PTZ Unterstützung	ja
Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)	300 °/Sek.
Drehbereich	360°
Betriebsspannung	12VDC, 24VAC
Power over Ethernet	nein
Montageart	Deckenmontage
Vandalismusgeschützt	nein
Gehäuse	Innen
Gehäusematerial	Metall
Farbe (Gehäuse)	schwarz
Farbe (Kuppel)	-
Schutzart	keine Angabe
Management-Software-Unterstützung	Sony Realshot Manager
ONVIF	nein
Zertifizierungen	CE

Optionales Zubehör

76386	**PS.SNC.123.1**	3 Jahre PrimeSupport durch Sony, Telefonsupport, PrimeFix Reparaturdienst
92641	**SNCA-PS24/4E**	Externes Netzteil, Ausgang: 24VAC, IP66, nur für Kamera/Gehäuse-Kombinationen
97679	**SNCA-ICPTZ/T**	Halterung, für Deckeneinbau, für PTZ Kameras, getönte Kuppel
92692	**SNCA-PS24/4**	Externes Netzteil, Ausgang: 24VAC, nur für Kamera/Gehäuse- Kombinationen
92636	**SNCA-HRX550/EXT**	Außengehäuse, für Sony Domes, hängend, klar, 24VAC, IP66

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges., Konrad-Wolf-Str. 45, 13055 Berlin, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten

SNC-RX570P/BC

92681	**SNCA-HRX550/INT**	Innengehäuse für Dome SNC-RX550P, SNC-RZ25P, 24VAC, IP66, klar
92678	**SNCA-HRX550EXT/R**	Außengehäuse für Dome SNC-RX550P, SNC- RZ25P, 24VAC, IP66, klar, hoch belastbar
97673	**SNCA-CFW5**	Wireless LAN-CompactFlash Karte, MESH kompatibel, 2,4 GHz, 54 Mbps
97682	**SNCA-RX550EXT12V**	Domegehäuse, für Außeneinsatz, für Sony SNC-RX-Kameras
97678	**SNCA-ICPTZ/C**	Halterung, für Deckeneinbau, für PTZ Kameras, klare Kuppel
92694	**SNCA-CFADAPT**	Compact Flash (CF) zu PCMCIA Adapter
92679	**SNCA-HRX550EXT/W**	Außengehäuse, wireless, für Dome SNC- RX550P, SNC-RZ25P, 24VAC, IP66, klar

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges., Konrad-Wolf-Str. 45, 13055 Berlin, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten

ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges.
Konrad-Wolf-Str. 45 · 13055 Berlin · DE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges., Konrad-Wolf-Str. 45, 13055 Berlin, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten

VIDEOR