SNC-P5

SNC-P5
1/4˝Netzwerk Dome, PTZ, Farbe, MPEG4, F2,8/3,
4-10,2mm, 640x480, 12VDC

Art-Nr. 92672

SONY

Hauptmerkmale

- **Netzwerkkamera mit Schwenk/Neige-Funktion (PTZ)**
- **Tag/Nacht-Funktion mit erstklassiger Bildqualität**
- **3 Komprimierungsformate: H.264, MPEG-4 und JPEG**
- **Bidirektionale Audioübertragung**
- **Bewegungserkennung/Alarmauslösung**
- **Speicherung vor und nach einem Alarm**
- **Bildübertragung über FTP oder SMTP**
- **Anti-tampering Funktion via Softwareupdate**
- **Bildstabilisator**
- **Analoger FBAS-Videoausgang**
- **Compact Flash (CF) Kartensteckplatz**
- **Außengehäuse SNCA-HRX550/EXT enthalten**

Spezifikationen

System	Farbe
Chipgröße	1/4˝
Aufnahmesensor	CCD
Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal)	0,64 Lux, bei F1,2; 3,5Lux bei F2,8
Horizontale Auflösung	400 TVL
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	nein
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	nein
Wide Dynamic Range (WDR)	nein
IR-Schwenkfilter	nein
IR-Sperrfilter	Standard
Bewegungsmelder	ja
Videoausgänge	Composite (FBAS)

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

SNC-P5

(Fortsetzung Spezifikationen)

Audiounterstützung	ja
Alarmeingänge	ja
Interner Speicher	ja
Kompressionsverfahren	JPEG, MPEG-4
Bildauflösung max.	640 x 480
Bildübertragungsrate max.	30 B./Sek.
Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX
Objektiv Typ	Zoom
Objektiv-Mount	Objektiv integriert
Nennformat	1/4˝
Brennweite	3,4 mm - 10,2 mm
Blendensteuerung	Auto-Iris
MOD (Minimum Object Distance)	0,4 m
Filtergewinde	nicht vorhanden
Steuer-Schnittstellen	RS-232
Passwortschutz	ja
PTZ Unterstützung	ja
Drehbereich	120°
Betriebsspannung	12VDC
Power over Ethernet	nein
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäuse	Innen
Farbe (Kuppel)	klar
Schutzart	keine Angabe
Integrierte Wandhalterung	ja
Verdeckte Kabelführung	optional
Sonnenschutzdach	optional
Scheibenheizung	nein
Clear Shield	nein
Vandalismusgeschützt	nein
Management-Software-Unterstützung	Sony Realshot Manager
ONVIF	nein
Zertifizierungen	CE

Optionales Zubehör

97672	**SNCA-CFW1**	Wireless LAN-CompactFlash Karte, 2,4 GHz, 11 Mbps

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges.
Konrad-Wolf-Str. 45 · 13055 Berlin · DE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

VIDEOR