NLS-1401

NLS-1401
Netzwerk Video Server, 1-Kanal, H.264, MPEG-4,
MJPEG, 12VDC/24VAC, PoE, ONVIF

Art-Nr. 93104

Hauptmerkmale

1-Kanal Videoserver für LAN/WAN, Internet-Einsatz
ONVIF Konformität
Triple Codec: H.264 / MPEG-4 / MJPEG
Auflösung: 4CIF, VGA, QVGA, 2CIF, CIF, SIF, QCIF
Übertragungsrate: Bis zu 25 B/Sek. (bei 4CIF)
Bi-direktionale Audioübertragung
RS-485 Telemetrie-Schnittstelle
Alarm Ein / Ausgänge und Motion Detection
Integrierter Web Server: 10Base-T/100Base-TX
Vor- und Nachalarm-Aufzeichnung (im Client PC)
16-Kanal Video Client Software
Spannungsversorgung: 12VDC/24VAC, PoE

Spezifikationen

Serie	eneo NL
System	PAL/NTSC (automatische Erkennung)
Kompressionsverfahren	H.264, M-JPEG, MPEG-4
Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX
Netzwerkprotokolle	IPv4/v6, SMTP, DDNS, HTTP, HTTPS, DNS, FTP, DHCP, QoS, UPnP, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, SNMP, RTCP, ARP
Konfiguration	über Smart Setup Software
Datenstromarten (Stream types)	Standard, ROI (Region of Interest)
Auflösung	704x576 ~160x120: 4CIF, VGA, 2CIF, CIF, SIF, QCIF, QVGA (PAL), 704x576 (4:3), 704x288 (4:3), 352x288 (4:3), 320x240 (4:3), 160x120 (4:3)
Bildauflösung max.	720x576
Bildübertragungsrate max.	25 fps

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten

NLS-1401

(Fortsetzung Spezifikationen)

Bildrate	max. 25 Bilder/Sek. bei 704x576 Px. (H.264, MJPEG, MPEG-4, PAL), einstellbar
Bandbreite	Einstellbar
Videoeingänge (Anzahl)	1
Videoeingänge	1,0Vss (F)BAS, (50HB/Sek.); NTSC 60HB/Sek., 75Ohm, BNC, durchschleifbar
Audiounterstützung	ja
Audio Standards	G.726 ADPCM 40kbps ~16kbps
Audio-Ein-/Ausgänge	1/1 (Bi-direktionale Übertragung)
Bewegungsmelder	9 Zonen, Ein-/Aus schaltbar
Alarmeingänge	ja, 1x TTL
Alarmausgang	1x Umschalt-Relaiskontakt
e-PTZ Unterstützung	ja
Bewegungsmelder	ja
Interner Speicher	nein
Voralarm-Aufzeichnung	bis zu 5Sek.
Nachalarm-Aufzeichnung	bis zu 180Sek.
Zugriff	max. 10 Nutzer gleichzeitig
Schnittstelle	USB 2.0
Steuer-Schnittstellen	RS-485, Steuerprotokolle: eneo Fastrax IIE und Pelco D&P
Firmware-Update	über Remote Software
Menüsprachen	deutsch, englisch, französisch, spanisch, italienisch, russisch
Passwortschutz	ja
Externe Anschlüsse	Video (BNC), Audio (Klinke), USB2.0, Netzwerk (RJ-45), Alarm Ein/Ausgänge, RS-485, Factory Reset (Taste), Spannungseingang
Power over Ethernet	ja
Betriebsspannung	12VDC, 24VAC, PoE
Leistungsaufnahme	5W
Gehäuse	Aluminium
Farbe	dunkelgrau
Management-Software-Unterstützung	Nimra, Numina
ONVIF	Core Specifications 1.01
Zertifizierungen	CE
Lieferumfang	Nimra; Video Management Software, Betriebsanleitung, Wand-/Deckenmontagearm
Gewicht	460g
19 Zoll einbaufähig	nein
Abmessungen (HxBxT)	40x155x102,4
Temperaturbereich (Betrieb)	0°C ~+50°C

Optionales Zubehör

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten

70495	**VT-PS12DC-7**	Stecker-Netzgerät, 100-240V/12 VDC-1,25A, stab, Kontinent & U K-Netzstecker-Einsatz
200803	**ZELARIS ELEMENTS**	Video Management Software, für eneo IP Kameras

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten