BIP-640C-DN

Home | Security | IP Kameras | Standard

BIP-640C-DN

1/3"Netzwerk Tag/Nacht Kamera, H.264, CS,

640x480, 12VDC, PoE

Art-Nr. 97102





Objektiv nicht enthalten

Hauptmerkmale

IR-Cut-Filter für Tag/Nacht Funktion
Dual-Encoding (MJEPG, MPEG-4 oder H.264)
Multistreaming und frei skalierbare Bildformate
AOI (area of interest) Feature für ePTZ
Integrierte Bewegungserkennung f. 5 versch. Zonen
128 MB RAM, Pufferspeicher für Vor- und Nachalarm

DC- Blendensteuerung, Gegenlichtkompensation Weißabgleich, Belichtungskontrolle, Privacy Mask Digitales I/O, serielle Schnittstelle RS-232 Ethernet-Schnittstelle: 10Base-T/100Base-TX Spannungsversorgung über Ethernet, PoE (802.3af) Kompaktes Metallgehäuse (89,2 x 29 x 44mm), 230g

Spezifikationen

System	Tag/Nacht	
Chipgröße	1/3″	
Aufnahmesensor	CCD	
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	nein	
Low Speed Shutter	ja	
Wide Dynamic Range (WDR)	nein	
Gegenlichtkompensation	BLC	
IR-Sperrfilter	schaltbar	
Bewegungsmelder	ja	
Videoausgänge	nein	
Audiounterstützung	nein	
Alarmeingänge	ja	
Interner Speicher	nein	

 $^{^{\}textcircled{0}}$ Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

BIP-640C-DN

(Fortsetzung Spezifikationen)

Kompressionsverfahren	MJPEG, MPEG-4, H.264
Bildauflösung max.	640 x 480
Bildübertragungsrate max.	30 B./Sek.
Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX
Objektiv-Mount	CS
Blendensteuerung	DC
Steuer-Schnittstellen	RS-232
Passwortschutz	ja
Management-Software-Unterstützung	Aimetis - Symphony, Zelaris IP, NetAvis, Milestone XProtect Corporate
PTZ Unterstützung	ja
ONVIF	nein
Betriebsspannung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	ja
Zertifizierungen	CE, BGV-Kassen

Optionales Zubehör

43238	F03Z2.710DC-NFS	F1,0/3-8mm DC-Objektiv/var. Brennweite mit Fokus-Konstanthaltung, 1/3 "CS	
42001	219HB	F1,4/8mm Bildverarbeitungs-Objektiv 2/3", C-Anschluss	
92225	IPCAM12VDC/6W	Steckernetzteil mit Universaladapter für alle Basler Kameras	
45258	D32X10R4D-YE1	F2,5/10-320mm DC Megapixel-Motorzoom Objektiv, 1/2"C, mit Potentiometern	
43106	C/CS RING-AL	Adapterring C/CS-Mount, Aluminium eloxiert	
48006	HF9HA-1B	F1,4/9mm Normal-Objektiv, 2/3"C	
43257	F03Z2.710-BW	Adapter für Objektivserie F03Z2.710M/DC zur Verwendung an SW- Kameras	
42007	35HB	F2,1/35mm Bildverarbeitungs-Objektiv 2/3", C-Anschluss	
42002	25HB	F1,8/12mm Bildverarbeitungs-Objektiv 2/3", C-Anschluss	
42014	22HA	F1,8/6,5mm Bildverarbeitungs-Objektiv 2/3", C-Anschluss	

 $^{^{\}circledR}$ Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

BIP-640C-DN





