

# RM50-AI-30

Artikelnummer: 97177



RM50-AI-30  
LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 30-60°, 20W,  
IP66, Netzgerät, 100-240VAC

## Hauptmerkmale

Spektrale Emission: 850nm

Homogene Objekt-Ausleuchtung

Modernste LED-Technologie

Eingebauter Dämmerungsschalter

Schutzart: IP66

Vandalismusgeschützt

"Adaptive Illumination (TM)": 30-60°

Leuchtweite: 40m max. (IR-empfindliche Kamera)

"Cool running (TM)" Temperatur-Regelungssystem

Leistungsaufnahme: 20W max.

Keine Wartung erforderlich

## Spezifikationen

Serie	Raymax
Leuchtmittel	LED
Spektrale Emission	850 nm
Strahlausbreitung H	30-60 °
Leuchtweite	40 m
Dämmerungsschalter	ja
Stromversorgung	100~240VAC
Netzgerät	extern, im Lieferumfang
Leistungsaufnahme	20W
Vandalismusgeschützt	ja

# RM50-AI-30

## Fortsetzung Spezifikationen

Temperaturbereich (Betrieb)	-50°C ~ +50°C
Schutzart	IP66
Zertifizierungen	CE
Hersteller-Nr.	RM50-AI-30

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung
73979	WB1	Wandmontagewinkel für LED Scheinwerfer Raytec Raymax, Raylux, Fusion, Vario
73980	PBC-1	Mastkonsole für Raytec LED Scheinwerfer Raymax, Raylux, Fusion, Vario, Ø 50-170mm
97598	PBC-2	Mastkonsole für 2 Raytec LED Scheinwerfer Raymax, Raylux, Fusion, Vario, Ø 50-170mm
98093	SB1	Halterung, für Raytec LED Scheinwerfer, für Montage auf Schwenk-/ Neigekopf
98094	DB2	Halterung, für Montage auf Schwenk-/ Neigekopf, für zwei Raytec LED Scheinwerfer
98095	PB-180	Halterung für Mastmontage, 180°, für zwei Raytec LED Scheinwerfer
98096	PB-360	Halterung für Mastmontage, 360°, für vier Raytec LED Scheinwerfer

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
 Carl-Zeiss-Straße 8  
 63322 Rödermark  
 Deutschland

