SHC-750P

Home I Security I Kameras I Boxed

SHC-750P
1/2´´Tag/Nacht Kamera, SSNR, 450TVL, 12VDC,

Art-Nr. 97182

SAMSUNG TECHWIN

Objektiv nicht enthalten

Hauptmerkmale

1/2´´Electron Multiplying Farb CCD
Empfindlichkeit: 0,008Lux@F1,2 (Farbe)
SV-IV (aktuellste Generation der SV DSP Engine)
SSNR II Rauschreduzierungs-Technologie
Tag & Nacht m. ICR (Entfernen des Infrarotfilters)
450 TV Linien (Farbe), 470 TV Linien (S/W)
Datenschutzmaskierung mit 4 programmierbaren Zonen
HLC (Spitzlichtkompensierung)
DIS (Digitale Bildstabilisierung)
Bewegungserkennung (48 Zonen)
RS-485 Schnittstelle für Setup
OSD (Bildschirmmenüs)

Spezifikationen

System	Tag/Nacht
Chipgröße	1/2´´
Aufnahmesensor	CCD
Horizontale Auflösung	450 TVL
Synchronisation	Intern, Netzverkoppelt
Signal-/Rauschabstand	50dB
Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal)	0,008 Lux
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	nein
IR-Sperrfilter	schaltbar
Privacy Zones	4 Zonen einstellbar
Bewegungsmelder	Integriert
Digital Zoom	2 ~10-fach

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

SHC-750P

(Fortsetzung Spezifikationen)

Objektiv-Mount	CS
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Steuer-Schnittstellen	RS-485
Betriebsspannung	12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~+50°C
Zertifizierungen	CE

Optionales Zubehör

120063	**STB-4150V**	Wandbefestigung für Kameras, innen

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges.
Konrad-Wolf-Str. 45 · 13055 Berlin · DE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

VIDEOR