AXIS T90A-Strahler

Leistungsstarke Beleuchtung für alle Bedingungen.

- Adaptive Beleuchtung
- Energiesparend
- Lange Lebensdauer und geringer Wartungsaufwand
- Vandalismusgeschützt
- Schutz nach IP66

Bei den AXIS T90A-Strahlern handelt es sich um eine Serie leistungsstarker Weiß- und Infrarot-LED-Strahler für Axis Netzwerk-Kameras. Sie bieten einzigartige Flexibilität beim Einstellen des Beleuchtungswinkels vor Ort entsprechend den spezifischen Sicherheitsanforderungen und gemäß dem Sichtfeld der Netzwerk-Kamera.

Für eine optimale Beleuchtung ermöglichen die AXIS T90A-Strahler das Einstellen des Lichtwinkels von 10 bis 180 Grad bei Entfernungen bis 160 Meter. Die Strahler sind für unbewegliche und PTZ-Netzwerk-Kameras konzipiert.

Die Strahler sind LEDs (lichtemittierende Dioden) mit hohem Wirkungsgrad und fortschrittlichen Regelungsverfahren für einen äußerst niedrigen Energieverbrauch. Die auf Halbleiter-LED-Technologie basierenden AXIS T90A Strahler sind sehr energiesparend und ermöglichen langfristig immense Einsparungen bei den Betriebs- und Wartungskosten im Vergleich zu herkömmlichen Glühlampen.

Die neuen oberflächenmontierten LEDs verfügen über eine außergewöhnliche Haltbarkeit und eine Lebensdauer von bis zu 10 Jahren. Es müssen keine Glühlampen ausgetauscht werden.

Diese für Innenräume und Außenbereiche geeigneten Strahler sind mit ihrem IP66-zertifizierten, vandalismusgeschützten Gehäuse und Polycarbonat-Objektiv die ideale Wahl für Sicherheitssysteme, die leistungsstarke Beleuchtung mit geringer Wartung erfordern.

41706/DE/R1/1101

Technische Daten – AXIS T90A Strahler

AXIS T90A01 IR-LED 50 DEG POE	
Netzspannung	Eingang: Power over Ethernet (PoE) Stromverbrauch: 10 W Einstellbarer Netzausgang für die LED- und Telemetrie-Steuerung
Typ	850 nm halb verdeckt
Umgebung	Nur Innenbereich
Winkel	50° (Einfache Blende, fester Winkel)
Entfernung	14 m
Betriebs-bedingungen	-50 bis +50 °C
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör	U-Halterung
Abmessungen	75 x 100 x 54 mm

AXIS T90A11 IR-LED 50 DEG	
Netzspannung	Eingang: 100 - 240 V Wechselstrom (mit automatischer Erkennung) Stromverbrauch: 10 W Kabellänge 2,5 m Einstellbarer Netzausgang für die LED- und Telemetrie-Steuerung
Typ	850 nm halb verdeckt
Umgebung	Schutz nach IP66
Winkel	50° (Einfache Blende, fester Winkel)
Entfernung	14 m
Betriebs-bedingungen	-50 bis +50 °C
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör	U-Halterung, Netzteil mit einstellbarer Fotozelle
Abmessungen	75 x 100 x 54 mm

AXIS T90A16 W-LED 50 DEG	
Netzspannung	Eingang: 100 - 240 V Wechselstrom (mit automatischer Erkennung) Stromverbrauch: 15 W Kabellänge 2,5 m Einstellbarer Netzausgang für die LED- und Telemetrie-Steuerung
Typ	Weiß-LED-Beleuchtung
Umgebung	Schutz nach IP66
Winkel	50° (Einfache Blende, fester Winkel)
Entfernung	14 m
Betriebs-bedingungen	-50 bis +50 °C
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör	U-Halterung, Netzteil mit einstellbarer Fotozelle
Abmessungen	75 x 100 x 54 mm

AXIS T90A20 IR-LED 120-180 DEG, AXIS T90A21 IR-LED 50-100 DEG	
Netzspannung	Eingang: 100 - 240 V Wechselstrom (mit automatischer Erkennung) Stromverbrauch: 20 W Kabellänge 2,5 m Einstellbarer Netzausgang für die LED- und Telemetrie-Steuerung
Typ	850 nm halb verdeckt
Umgebung	Schutz nach IP66
Winkel	**AXIS T90A20:** 120°bis 180° **AXIS T90A21:** 50° bis 100°
Entfernung	**AXIS T90A20:** 16 bis 11 m **AXIS T90A21:** 28 bis 18 m
Betriebs-bedingungen	-50 bis +50 °C
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör	U-Halterung, Netzteil mit einstellbarer Fotozelle
Abmessungen	160 x 115 x 54 mm

AXIS T90A26 W-LED 50-100 DEG	
Netzspannung	Eingang: 100 - 240 V Wechselstrom (mit automatischer Erkennung) Stromverbrauch: 25 W Kabellänge 2,5 m Einstellbarer Netzausgang für die LED- und Telemetrie-Steuerung
Typ	Weiß-LED-Beleuchtung
Umgebung	Schutz nach IP66
Winkel	50° bis 100°
Entfernung	20 bis 13 m
Betriebs-bedingungen	-50 bis +50 °C
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör	U-Halterung, Netzteil mit einstellbarer Fotozelle
Abmessungen	160 x 115 x 54 mm

AXIS T90A32 IR-LED 30-60 DEG, AXIS T90A33 IR-LED 10-20 DEG	
Netzspannung	Eingang: 100 - 240 V Wechselstrom (mit automatischer Erkennung) Stromverbrauch: 50 W Kabellänge 2,5 m Einstellbarer Netzausgang für die LED- und Telemetrie-Steuerung
Typ	850 nm halb verdeckt
Umgebung	Schutz nach IP66
Winkel	**AXIS T90A32:** 30° bis 60° **AXIS T90A33:** 10° bis 20°
Entfernung	**AXIS T90A32:** 80 bis 53 m **AXIS T90A33:** 150 bis 100 m
Betriebs-bedingungen	-50 bis +50 °C
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör	U-Halterung, Netzteil mit einstellbarer Fotozelle
Abmessungen	210 x 150 x 65 mm

AXIS T90A37 W-LED 30-60 DEG	
Netzspannung	Eingang: 100 - 240 V Wechselstrom (mit automatischer Erkennung) Stromverbrauch: 50 W Kabellänge 2,5 m Einstellbarer Netzausgang für die LED- und Telemetrie-Steuerung
Typ	Weiß-LED-Beleuchtung
Umgebung	Schutz nach IP66
Winkel	30° bis 60°
Entfernung	42 bis 28 m
Betriebs-bedingungen	-50 bis +50 °C
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör	U-Halterung, Netzteil mit einstellbarer Fotozelle
Abmessungen	210 x 150 x 65 mm

AXIS T90A40 IR-LED 120-180 DEG, AXIS T90A42 IR-LED 30-60 DEG	
Netzspannung	Eingang: 100 - 240 V Wechselstrom (mit automatischer Erkennung) Stromverbrauch: 80 W Kabellänge 2,5 m Einstellbarer Netzausgang für die LED- und Telemetrie-Steuerung
Typ	850 nm halb verdeckt
Umgebung	Schutz nach IP66
Winkel	**AXIS T90A40:** 120° bis 180° **AXIS T90A42:** 30° bis 60°
Entfernung	**AXIS T90A40:** 64 bis 42 m **AXIS T90A42:** 160 bis 106 m
Betriebs-bedingungen	-50 bis +50 °C
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör	U-Halterung, Netzteil mit einstellbarer Fotozelle
Abmessungen	280 x 195 x 66 mm

Weitere Informationen finden Sie unter www.axis.com

©2011 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ETRAX, ARTPEC und VAPIX sind eingetragene sowie in verschiedenen Gerichtsbezirken beantragte Marken von Axis. Alle weiteren Firmen und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Firmen. Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.