DF3000AS-DN_WDM

DF3000AS-DN_WDM
1/3´´Tag/Nacht Kamera, UWDR, 540TVL,
Design Gehäuse, Wurzelholz dunkel, matt

Art-Nr. 97279

Dallmeier

Objektiv nicht enthalten

Hauptmerkmale

Integration in das Raumkonzept
Angenehme Atmosphäre
Individuelle Designs nach Kundenvorgabe möglich
1/3´´DPS Bildsensor mit Cam_inPIX®-Technologie
17-bit Digital Signal Processing
Hohe Lichtempf.:bei F0.95: 0,5Lux Farbe/0,2Lux SW
Progressive Scan Bilderfassung
PsF Bildübertragung
ICR-Funktion für Tag/Nacht-Umschaltung
Erweiterte Rauschunterdrückung
AWB, AGC, BLC und erweiterter Slow Shutter
Konfiguration über UTC-Befehle

Spezifikationen

System	Tag/Nacht
Chipgröße	1/3´´
Aufnahmesensor	DPS (Cam_inPIX)
Horizontale Auflösung	540 TVL
Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal)	0,79 Lux, 0,5Lux bei F1,2 (Farbe); 0,3Lux bei F1,2 (SW), gemessene Werte
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	nein
Gegenlichtkompensation	BLC, WDR
Wide Dynamic Range (WDR)	ja
IR-Sperrfilter	schaltbar
Objektiv-Mount	C/CS
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Steuer-Schnittstellen	nein
Betriebsspannung	12VDC

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

DF3000AS-DN_WDM

(Fortsetzung Spezifikationen)

Zertifizierungen	CE, BGV-Kassen

Optionales Zubehör

97506	**NETZTEIL 12V DC**	Universal Netzteil 110-240VAC/12VDC, Wechsel-Adapter EU/UK/US/AUS

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges.
Konrad-Wolf-Str. 45 · 13055 Berlin · DE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

VIDEOR