DDZ3036-SM/HS/A

DDZ3036-SM/HS/A
1/4´´Dome, PTZ, Tag/Nacht, klar, 36x, 530TVL,
24VAC

Art-Nr. 97288

Dallmeier

Hauptmerkmale

1/4´´Exview HAD CCD
Modulares DOMERA® System für flexible Planung
Auflösung: 530TVL
ICR-Funktion für Tag/Nacht-Umschaltung
Pure Digital Signal Processing
Wide Dynamic Range
36x optischer und 12x digitaler Zoom
248 Preset Positionen und 16 Touren
Integrierte Bewegungserkennung
AWB, AGC, BLC und Slow Shutter Funktionen
Variante für Deckenaufbau mit klarer Kuppel
Spannungsversorung: 24VAC

Spezifikationen

Serie	Dallmeier DOMERA
Videonorm	PAL/NTSC
System	Tag/Nacht
Chipgröße	1/4´´
Aufnahmesensor	CCD
Signal-/Rauschabstand	>50dB
Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal)	1,59 Lux
Horizontale Auflösung	530 TVL
Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)	420 °/Sek.
Geschwindigkeit (Zielanfahrt)	420 °/Sek.
Drehbereich	360°
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	nein
Gegenlichtkompensation	BLC, WDR
Wide Dynamic Range (WDR)	ja

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

DDZ3036-SM/HS/A

(Fortsetzung Spezifikationen)

IR-Schwenkfilter	ja
IR-Sperrfilter	schaltbar
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Objektiv-Mount	nicht vorhanden
Objektiv Typ	Zoom
Brennweite	3,4 mm - 122,4 mm
Bildwinkel horizontal	48° - 2,8°
Blendensteuerung	DC
Steuer-Schnittstellen	RS-485
Temperaturbereich (Betrieb)	0 ~+50°C
Heizung	nein
Schutzart	keine Angabe
Betriebsspannung	24VAC
Vandalismusgeschützt	nein
Farbe (Kuppel)	klar
Montageart	Deckenmontage
Gehäuse	Innen
Zertifizierungen	CE

Optionales Zubehör

97895	**VSC-1**	Video System Controller, Tastatur zur Steuerung/Aufschaltung, bis 24 Kameras
97496	**DDZXXXX-SM/WH**	Wandhalterung für Aufputzvarianten der PTZ Domes DDZ30XX/DDZ4X10

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges.
Konrad-Wolf-Str. 45 · 13055 Berlin · DE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

VIDEOR