

RL25-30

Artikelnummer: 97293



RL25-30
LED Weißlicht Scheinwerfer, 30°, 15W, IP66,
Netzgerät, 100-240VAC

Hauptmerkmale

Für Farb- oder Tag/Nacht-Kameras

Leuchtweite 20 m max.

"Cool running (TM)" Temperatur-Regelungssystem

Leistungsaufnahme 15W max.

Vandalismusgeschützt

Homogene Objekt-Ausleuchtung

Modernste SMT LED Technologie

Eingebauter Dämmerungsschalter

Keine Wartung erforderlich

Optional: 12-24V Niederspannungsversorgung

Spezifikationen

Serie	Raylux
Leuchtmittel	LED
Strahlausbreitung H	30 °
Leuchtweite	20 m
Dämmerungsschalter	ja
Stromversorgung	100~240VAC
Netzgerät	extern, im Lieferumfang
Leistungsaufnahme	15W
Vandalismusgeschützt	ja
Schutzart	IP66
Zertifizierungen	CE
Hersteller-Nr.	RL25-30

RL25-30

Fortsetzung Spezifikationen

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung
73979	WB1	Wandmontagewinkel für LED Scheinwerfer Raytec Raymax, Raylux, Fusion, Vario
73980	PBC-1	Mastkonsole für Raytec LED Scheinwerfer Raymax, Raylux, Fusion, Vario, Ø 50-170mm
97598	PBC-2	Mastkonsole für 2 Raytec LED Scheinwerfer Raymax, Raylux, Fusion, Vario, Ø 50-170mm
98093	SB1	Halterung, für Raytec LED Scheinwerfer, für Montage auf Schwenk-/ Neigekopf
98094	DB2	Halterung, für Montage auf Schwenk-/ Neigekopf, für zwei Raytec LED Scheinwerfer
98095	PB-180	Halterung für Mastmontage, 180°, für zwei Raytec LED Scheinwerfer
98096	PB-360	Halterung für Mastmontage, 360°, für vier Raytec LED Scheinwerfer

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

