SSC-CD79P

SSC-CD79P
1/3´´Tag/Nacht Farb-Domekamera, F1,3/2,8-10mm,
12VDC/24VAC, 540TVL

Art-Nr. 97304

SONY

Hauptmerkmale

Breiter Dynamikbereich mit DynaView-Technologie
3,6-faches Zoomobjektiv mit variabler Brennweite
Schutz gegen Vandalismus
Tag/Nacht-Funktion
Flexible Stromversorgung
Wand- oder Deckeninstallation
Einfache Einstellung des Aufnahmewinkels
Kugelgelenk-Objektivfassung
Automatische Verstärkungsregelung (AGC)
Automatischer Weißabgleich (ATW) und ATW Pro
AC-Line-Lock/Interner Line-Lock

Spezifikationen

System	Tag/Nacht
Chipgröße	1/3´´
Aufnahmesensor	CCD, Sony DynaView
Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal)	0,6 Lux
Horizontale Auflösung	540 TVL
Low Speed Shutter	nein
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	nein
Gegenlichtkompensation	WDR
Wide Dynamic Range (WDR)	ja
IR-Sperrfilter	schaltbar
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Objektiv-Mount	Objektiv integriert
Objektiv Typ	Varifokal

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

SSC-CD79P

(Fortsetzung Spezifikationen)

Brennweite	2,8 mm - 10 mm
Bildwinkel horizontal	100,8° - 27,7°
Blendensteuerung	DC
MOD (Minimum Object Distance)	0,3 m
Filtergewinde	nicht vorhanden
Steuer-Schnittstellen	nein
Heizung	optional
Schutzart	IP66
Betriebsspannung	12VDC, 24VAC
Vandalismusgeschützt	ja
Farbe (Kuppel)	klar
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Gehäuse	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Farbe (Gehäuse)	hellgrau
Zertifizierungen	CE

Optionales Zubehör

97306	**SNCA-WMMD2**	Wandmontage-Halterung, Innen/Außen für Fix Domes SNC-DF80/SSC-CD75/77, IP66

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges.
Konrad-Wolf-Str. 45 · 13055 Berlin · DE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten