# DDF3000AV4DNE29



DDF3000AV4DNE29
1/3´´Dome, Fix, Tag/Nacht, 2,9 -8mm, klar,
vandalismusgeschüt zt, 540TVL, 12V

## Art-Nr. 97405

Dallmeier

## Hauptmerkmale

**1/3´´DPS* Bildsensor mit Cam_inPIX®-Technologie**
**17-bit Digital Signal Processing**
**Progressive Scan Bilderfassung**
**Erweiterte Rauschunterdrückung**
**HiRes Varifokal Objektiv F0.95/2,9-8mm**
**Videoausgänge: 1x UTP und 1x BNC**
**Erweiterter Slow Shutter**
**Optimierte Bildqualität durch: AWB, AGC, BLC**
**Konfiguration über UTC-Befehle**
**Spannungsversorgung: 12VDC/24VAC**
**Für IR-Beleuchtung geeignet**
**ICR-Funktion für Tag/Nacht-Umschaltung**

## Spezifikationen

| | |
|---|---|
| **System** | Tag/Nacht |
| **Chipgröße** | 1/3´´ |
| **Aufnahmesensor** | DPS (Cam_inPIX) |
| **Horizontale Auflösung** | 540 TVL |
| **Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal)** | 0,79 Lux, bei F1,2 (Farbe); 0,32Lux bei F1,2 (SW) |
| **Low Speed Shutter** | ja |
| **Digitale Rauschunterdrückung (DNR)** | nein |
| **Gegenlichtkompensation** | BLC |
| **Wide Dynamic Range (WDR)** | WDR, UWDR |
| **IR-Sperrfilter** | schaltbar |
| **Bewegungsmelder** | nein |
| **Objektiv Typ** | Varifokal |
| **Brennweite** | 2,9 mm - 8 mm |
| **Bildwinkel horizontal** | 94,6° - 34° |
| **Videoausgänge** | Composite (FBAS) |

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges., Konrad-Wolf-Str. 45, 13055 Berlin, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten

# DDF3000AV4DNE29

(Fortsetzung Spezifikationen)

| | |
|---|---|
| **Beleuchtung** | nein |
| **Steuer-Schnittstellen** | nein |
| **Gehäuse** | Außen |
| **Gehäusematerial** | Aluminium |
| **Farbe (Kuppel)** | klar |
| **Farbe (Gehäuse)** | weiß |
| **Heizung** | nein |
| **Montageart** | Deckeneinbau |
| **Betriebsspannung** | 12VDC |
| **Schutzart** | keine Angabe |
| **Vandalismusgeschützt** | nein |
| **Zertifizierungen** | CE, DGUV Test Prüfbescheinigung |

## Optionales Zubehör

| | | |
|---|---|---|
| **97506** | **NETZTEIL 12V DC** | Universal Netzteil 110-240VAC/12VDC, Wechsel-Adapter EU/UK/US/AUS |
| **98281** | **VPI-8** | Video Power Inserter, Spannung, Video, RS485, für analoge Kameras UTP |

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges., Konrad-Wolf-Str. 45, 13055 Berlin, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten

ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges.
Konrad-Wolf-Str. 45 · 13055 Berlin · DE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges., Konrad-Wolf-Str. 45, 13055 Berlin, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten



VIDEOR