DDZ3018-WM/HS/I

DDZ3018-WM/HS/I
1/4´´Netzwerk Dome, PTZ, Tag/Nacht, 530TVL, 4,
1-73,8mm, 18x, IP67, ONVIF

Art-Nr. 97480

Dallmeier

Hauptmerkmale

Horizontale Auflösung: 530 TV-Linien
1/4´´EXview HAD CCD Bildsensor
Pure Digital Signal Processing
Wide Dynamic Range High-Speed PTZ-Dome
18x optischer, 12x digitaler Zoom
ICR-Funktion für Tag/Nacht-Umschaltung
AWB, AGC, BLC und Slow Shutter
Auto-Fokus mit manueller Korrektur
Hybride IP-Kamera mit analogem Preview-Ausgang
Bewegungserkennung mit wählbarer Sensitivität
Videokomprimierung: MPEG-2/-4, MJPEG, H.264
Auflösung bis zu D1 und Bildrate bis zu 25fps

Spezifikationen

Serie	Dallmeier DOMERA
System	Tag/Nacht
Chipgröße	1/4´´
Aufnahmesensor	CCD
Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal)	0,51 Lux, bei F1,2; 0,7Lux bei F1,4
Horizontale Auflösung	530 TVL
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	nein
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, WDR
Wide Dynamic Range (WDR)	ja
IR-Sperrfilter	schaltbar
Bewegungsmelder	ja
Videoausgänge	FBAS
Audiounterstützung	ja
Alarmeingänge	nein

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

DDZ3018-WM/HS/I

(Fortsetzung Spezifikationen)

Interner Speicher	ja
Kompressionsverfahren	MPEG2, MPEG-4, MJPEG, H.264
Bildauflösung max.	720 x 540
Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)	420 °/Sek.
Bildübertragungsrate max.	25 B./Sek.
Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX
Objektiv Typ	Varifokal
Objektiv-Mount	Objektiv integriert
Nennformat	1/4´´
Brennweite	4,1 mm - 73,8 mm
Bildwinkel horizontal	2,8° - 48°
Blendensteuerung	DC
Filtergewinde	nicht vorhanden
Steuer-Schnittstellen	nein
Passwortschutz	ja
PTZ Unterstützung	ja
Drehbereich	endlos: 360°
Betriebsspannung	24VAC
Power over Ethernet	nein
Heizung	nein
Montageart	Wand-/Deckenabhängung
Vandalismusgeschützt	nein
Gehäuse	Außen
Gehäusematerial	keine Angabe
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Schutzart	IP67
ONVIF	Version 1.01
Zertifizierungen	CE

Optionales Zubehör

97495	**DDZXXXX-WM/WH**	Wandhalterung für Wetterschutzvarianten der PTZ Domes DDZ30XX/DDZ4X10
97497	**DDZXXXX-WM/DH**	Deckenhalterung für Wetterschutzvariante der PTZ Domes DDZ30XX/DDZ4X10
97895	**VSC-1**	Video System Controller, Tastatur zur Steuerung/Aufschaltung, bis 24 Kameras
98245	**EVC-1**	High-Speed Ethernet Übertragung, über Koaxialkabel, 150m (2 Stück im Set)
97431	**DDZXXXX-WM/EH**	Eckhalterung für Wandhalterung DDZXXXX-WM/WH

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

97498	**DDZXXXX-WM/PH**	Pfahlhalter, für Wandhalterung DDZXXXX-WM/WH

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges.
Konrad-Wolf-Str. 45 · 13055 Berlin · DE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten