DDZ3036-IM/HS/I

Home | Security | IP Domes | Standard PTZ

DDZ3036-IM/HS/I 1/4"Netzwerk Dome, PTZ, Tag/Nacht, 36x, Einbau, 720x540, 3,4-122,4mm, ONVIF

Art-Nr. 97484



→ Dallmeier

Hauptmerkmale

Horizontale Auflösung: 530 TV-Linien
1/4"EXview HAD CCD Bildsensor
Pure Digital Signal Processing
Wide Dynamic Range High-Speed PTZ-Dome
36x optischer, 12x digitaler Zoom
ICR-Funktion für Tag/Nacht-Umschaltung

AWB, AGC, BLC und Slow Shutter
Auto-Fokus mit manueller Korrektur
Hybride IP-Kamera mit analogem Preview-Ausgang
Bewegungserkennung mit wählbarer Sensitivität
Videokomprimierung: MPEG-2/-4, MJPEG, H.264
Auflösung bis zu D1 und Bildrate bis zu 25fps

Spezifikationen

Serie	Dallmeier DOMERA	
Auflösungsstandard	SD	
System	Tag/Nacht	1
Chipgröße	1/4″	ı
Aufnahmesensor	CCD	
Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal)	0,79 Lux, bei F1,2; 1,4Lux bei F1,6	
Horizontale Auflösung	530 TVL	
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	nein	
Low Speed Shutter	" ja	ı
Gegenlichtkompensation	BLC	
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR	
IR-Sperrfilter	schaltbar	ı
Bildauflösung max.	720x540	
Bildübertragungsrate max.	25 fps	
Bewegungsmelder	ja	·

[©] Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges., Konrad-Wolf-Str. 45, 13055 Berlin, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten

DDZ3036-IM/HS/I

(Fortsetzung Spezifikationen)

Videoausgänge	Composite (FBAS)	
Audiounterstützung	ja	
Alarmeingänge	nein	
Interner Speicher	ja	
Kompressionsverfahren	MPEG2, MPEG-4, M-JPEG, H.264	
Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX	
Objektiv Typ	Zoom	
Objektiv-Mount	Objektiv integriert	
Nennformat	1/4″	
Brennweite	3,4 mm - 122,4 mm	
Bildwinkel horizontal	1,7° - 57,8°	
Blendensteuerung	DC	
Steuer-Schnittstellen	nein	
Passwortschutz	ja	
e-PTZ Unterstützung	ja	
Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)	420 °/Sek.	
Drehbereich	3 60°	
Betriebsspannung	24VAC	
Power over Ethernet	nein	
Heizung	nein	
Montageart	Deckeneinbau	
Vandalismusgeschützt	nein	
Gehäuse	Innen	
Gehäusematerial	keine Angabe	
Farbe (Gehäuse)	weiß	
Farbe (Kuppel)	klar	
Schutzart	keine Angabe	
ONVIF	ja	
Zertifizierungen	CE	

[©] Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges., Konrad-Wolf-Str. 45, 13055 Berlin, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten

DDZ3036-IM/HS/I



