MDF3000A-M 6.0

MDF3000A-M 6.0
1/3´´Platinenkamera, Farbe, UWDR, 6mm, 540TVL,
Gehäuse, Montagewinkel, 12VDC

Art-Nr. 97523

Dallmeier

Hauptmerkmale

UWDR Cam_InPIX Farbplatinenkamera im Gehäuse
HiRes Monofokal-Objektiv F1.4/3,6mm
IR-Cut-Objektiv-Vergütung
Anpassbare Montagevorrichtung
Optimal für versteckte Anwendungen

Spezifikationen

System	Farbe
Chipgröße	1/3´´
Aufnahmesensor	DPS (Cam_inPIX)
Horizontale Auflösung	540 TVL
Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal)	0,73 Lux
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	nein
Gegenlichtkompensation	BLC, WDR
Wide Dynamic Range (WDR)	ja
IR-Sperrfilter	Standard
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Objektiv Typ	Festbrennweite
Brennweite	6 mm
Bildwinkel horizontal	83°
Blendensteuerung	nein
MOD (Minimum Object Distance)	0,1 m
Filtergewinde	nicht vorhanden

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

MDF3000A-M 6.0

(Fortsetzung Spezifikationen)

Beleuchtung	nein
Steuer-Schnittstellen	nein
Gehäusematerial	Aluminium
Gehäuse	Innen
Integrierte Wandhalterung	nein
Verdeckte Kabelführung	nein
Sonnenschutzdach	nein
Scheibenheizung	nein
Clear Shield	nein
Farbe (Gehäuse)	anthrazit
Schutzart	keine Angabe
Betriebsspannung	12VDC
Zertifizierungen	CE

Optionales Zubehör

92203	**PICO REMOTE BOX**	Koax-Kabelfernbedienung für Dallmeier Cam_InPIX Kameras
97506	**NETZTEIL 12V DC**	Universal Netzteil 110-240VAC/12VDC, Wechsel-Adapter EU/UK/US/AUS

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges.
Konrad-Wolf-Str. 45 · 13055 Berlin · DE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten