MDF3000A-CS-DCC

MDF3000A-CS-DCC
1/3´´Platinenkamera, Farbe, UWDR, 2,8-8mm, 540TVL,
Gehäuse, 12VDC

Art-Nr. 97526

Dallmeier

Hauptmerkmale

1/3´´DPS Bildsensor mit Cam_inPIX®-Technologie
17-bit Digital Signal Processing
Hohe Lichtempf.: bei F0.95 und 50IRE: 0,5Lux
Progressive Scan Bilderfassungen
Progressive With Segmented Frames (PsF) Bildüber.
Erweiterte Rauschunterdrückung
AWB, AGC, BLC und erweiterter Slow Shutter
ICR-Funktion für Tag/Nacht-Umschaltung
HiRes Varioobjektiv mit F0.95/f=2,8-8mm
Konfiguration über UTC-Befehle
Kompaktes, leichtes Kameragehäuse
Vielseitige und anpassbare Montagevorrichtung

Spezifikationen

System	Farbe
Chipgröße	1/3´´
Aufnahmesensor	DPS (Cam_inPIX)
Horizontale Auflösung	540 TVL
Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal)	0,8 Lux
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	nein
Gegenlichtkompensation	BLC, WDR
Wide Dynamic Range (WDR)	ja
IR-Sperrfilter	Standard
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Objektiv Typ	Varifokal
Brennweite	2,8 mm - 8 mm
Bildwinkel horizontal	35° - 99°
Blendensteuerung	DC

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

MDF3000A-CS-DCC

(Fortsetzung Spezifikationen)

Filtergewinde	nicht vorhanden
Beleuchtung	nein
Steuer-Schnittstellen	nein
Gehäusematerial	keine Angabe
Integrierte Wandhalterung	ja
Verdeckte Kabelführung	nein
Farbe (Gehäuse)	schwarz
Schutzart	keine Angabe
Betriebsspannung	12VDC
Zertifizierungen	CE, BGV-Kassen

Optionales Zubehör

97506	**NETZTEIL 12V DC**	Universal Netzteil 110-240VAC/12VDC, Wechsel-Adapter EU/UK/US/AUS

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten