Home | Security | IP Domes | Standard PTZ

SNC-RS44P

1/4"Netzwerk Dome, PTZ, Tag/Nacht, H.264, MPEG4,

720x576, 18x, HiPoE

Art-Nr. 97594





Hauptmerkmale

1/4"Exwave HAD CCD Sensor

360° endlos Pan- und 210° Tiltfunktion

18x Auto-Fokus Zoomobjektiv: F1,4-F3/4,1-73,8mm

H.264, MPEG4 und JPEG Videokompression

Maximale Bildrate: 25 B./Sek.

W-LAN Anbindung über SNC-CFW5 (nicht enthalten)

Audiounterstützung

Intelligente Bewegungserkennung

Analoger Videoausgang: FBAS

ONVIF konform

Ethernet-Schnittstelle: 10Base-T/100Base-TX

Spezifikationen

Serie	Sony Ipela	
Auflösungsstandard	SD	
System	True Day&Night	
Chipgröße	1/4″	
Aufnahmesensor	CCD	
Lichtempfindlichkeit	0,4 Lux, bei F1,4	
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja	
Low Speed Shutter	ja	
Gegenlichtkompensation	BLC	
Wide Dynamic Range (WDR)	Wide-D	
IR-Sperrfilter	schaltbar	
Bildauflösung max.	720x576	
Bildübertragungsrate max.	25 fps	

[©] Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center, Rhinstraße 137A, 10318 Berlin, Oktober 2013- Technische Änderungen vorbehalten

(Fortsetzung Spezifikationen)

Bewegungsmelder	ja
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Audiounterstützung	ja
Alarmeingänge	ja
Interner Speicher	CompactFlash-Karte
Kompressionsverfahren	H.264, MPEG-4, JPEG
Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX
Objektiv Typ	Zoom
Zoomfaktor	18x
Brennweite	4,1 mm - 73,8 mm
Bildwinkel horizontal	48° - 2,8°
Digital Zoom	12-fach
Blendensteuerung	Auto-Iris
Beleuchtung	nein
e-PTZ Unterstützung	ja
Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)	400 °/Sek.
Drehbereich	360°
Stromversorgung	HiPoE, 24VAC, 12VDC
Heizung	nein
Montageart	Deckenmontage
Temperaturbereich (Betrieb)	0°C ~+50°C
Vandalismusgeschützt	nein
Gehäuse	Innen
Farbe (Gehäuse)	
()	weiß
Farbe (Kuppel)	weiß
	weiß - keine Angabe
Farbe (Kuppel)	-

Optionales Zubehör

97674	SNCA-POE1	PoE Midspan, 1-Port
97673	SNCA-CFW5	Wireless LAN-CompactFlash Karte, MESH kompatibel, 2,4 GHz, 54 Mbps
92682	SNCA-HRX550/PRE	Außengehäuse für Dome SNC-RX550P, SNC-RZ25P, druckdicht, 24VAC, IP66, klar
92694	SNCA-CFADAPT	Compact Flash (CF) zu PCMCIA Adapter
97682	SNCA-RX550EXT12V	Domegehäuse, für Außeneinsatz, für Sony SNC-RX-Kameras
97679	SNCA-ICPTZ/T	Halterung, für Deckeneinbau, für PTZ Kameras, getönte Kuppel
92681	SNCA-HRX550/INT	Innengehäuse für Dome SNC-RX550P, SNC-RZ25P, 24VAC, IP66, klar

[©] Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center, Rhinstraße 137A, 10318 Berlin, Oktober 2013- Technische Änderungen vorbehalten

	•	
92678	SNCA-HRX550EXT/R	Außengehäuse für Dome SNC-RX550P, SNC- RZ25P, 24VAC, IP66, klar, hoch belastbar
98603	SNCA-HPOE1	HiPoE Midspan, 1-Port
92679	SNCA-HRX550EXT/W	Außengehäuse, wireless, für Dome SNC- RX550P, SNC-RZ25P, 24VAC, IP66, klar
92641	SNCA-PS24/4E	Externes Netzteil, Ausgang: 24VAC, IP66, nur für Kamera/Gehäuse- Kombinationen
97678	SNCA-ICPTZ/C	Halterung, für Deckeneinbau, für PTZ Kameras, klare Kuppel
92636	SNCA-HRX550/EXT	Außengehäuse, für Sony Domes, hängend, klar, 24VAC, IP66
205237	UNI-ONL7C7	Domegehäuse, Außen, klar, hängend, Ultra-High PoE, für Sony Domes
76386	PS.SNC.123.1	3 Jahre PrimeSupport durch Sony, Telefonsupport, PrimeFix Reparaturdienst
92692	SNCA-PS24/4	Externes Netzteil, Ausgang: 24VAC, nur für Kamera/Gehäuse- Kombinationen
98601	SNCA-WMMD4	Wandmontage Halterung, Innen, für Sony Domes SNC-RH124, -RS46, -RS44
97666	YT-ICB124	Halterung, für Deckeneinbau, für Sony SNC-RH, SNC-RS Serie





VIDEOR

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center, Rhinstraße 137A, 10318 Berlin, Oktober 2013- Technische Änderungen vorbehalten