SNC-CS20P/OD230

SNC-CS20P/OD230
1/4˝Netzwerk Tag/Nacht Kamera, MPEG4, F1-1,
45/3-8mm, 768x576, Außengehäuse

Art-Nr. 97704

Hauptmerkmale

- **1/4˝Progressive Scan CCD mit ExwavePro**
- **Wählbares Kompressionsformat: MPEG-4 und JPEG**
- **Slow Shutter Mode**
- **Möglichkeit des Dual-encoding (MPEG-4/JPEG)**
- **Bidirektionales Audio**
- **Intelligente Motion Detection (IMD)**
- **Intelligente Video Analyse**
- **IEEE802.1X konform**
- **Kompakte und kleine Bauform**
- **Sensor Eingänge/Alarm Ausgänge**
- **Inklusive Außengehäuse (230VAC)**

Spezifikationen

System	Tag/Nacht
Chipgröße	1/4˝
Aufnahmesensor	CCD
Horizontale Auflösung	400 TVL
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	nein
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	nein
IR-Sperrfilter	schaltbar
Bewegungsmelder	ja
Videoeingänge (Anzahl)	-
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Audiounterstützung	ja

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

SNC-CS20P/OD230

(Fortsetzung Spezifikationen)

Alarmeingänge	ja
Interner Speicher	nein
Kompressionsverfahren	MPEG-4, JPEG
Bildauflösung max.	768 x 576
Bildübertragungsrate max.	30 B./Sek.
Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX
Objektiv Typ	Varifokal
Objektiv-Mount	CS
Brennweite	3 mm - 8 mm
Bildwinkel horizontal	27° - 66,6°
Blendensteuerung	DC
MOD (Minimum Object Distance)	0,2 m
Filtergewinde	nicht vorhanden
Steuer-Schnittstellen	nein
Passwortschutz	keine Angabe
PTZ Unterstützung	nein
Betriebsspannung	24VAC, 12VDC, PoE
Power over Ethernet	ja
Farbe (Gehäuse)	RAL9002
Gehäusematerial	Aluminium
Gehäuse	Außen
Schutzart	IP66
Integrierte Wandhalterung	ja
Verdeckte Kabelführung	keine Angabe
Sonnenschutzdach	ja
Scheibenheizung	ja
Clear Shield	nein
Vandalismusgeschützt	keine Angabe
ONVIF	nein
Zertifizierungen	CE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten