SNC-DM160P/POE

SNC-DM160P/POE
1/3´´Netzwerk Tag/Nacht Fixdome, 2,8-10mm, 1,3MP,
PoE, 12/24V, Midspan

Art-Nr. 97707

SONY®

Hauptmerkmale

1,3 MegaPixel Auflösung
Progressive Scan CCD mit ExWavePRO-Technologie
Light Funnel-Funktion für hohe Empfindlichkeit
JPEG mit konstonstantem Bitrate-Algorithmus
Verschiedene Gammaeinstellungen
Wand- oder Deckeninstallation
3,6x Zoomobj.mit variabler Brennweite 2,8-10mm
Betrachtungswinkel >100°
SolidPTZ-/Crop-Funktion
Analoger FBAS-Videoausgang
24VAC, 12VDC oder Power-over-Ethernet (PoE)
inkl. 1 Port PoE-Midspan

Spezifikationen

System	Tag/Nacht
Chipgröße	1/3´´
Aufnahmesensor	CCD
Horizontale Auflösung	600 TVL
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	nein
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	nein
IR-Sperrfilter	schaltbar
Bewegungsmelder	ja
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Audiounterstützung	ja
Alarmeingänge	ja

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

SNC-DM160P/POE

(Fortsetzung Spezifikationen)

Interner Speicher	nein
Kompressionsverfahren	JPEG, MPEG-4
Bildauflösung max.	1280 x 960
Bildübertragungsrate max.	30 B./Sek.
Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX
Objektiv Typ	Varifokal
Objektiv-Mount	Objektiv integriert
Nennformat	1/3´´
Brennweite	2,8 mm - 10 mm
Bildwinkel horizontal	100,8° - 27°
Blendensteuerung	Auto-Iris
MOD (Minimum Object Distance)	0,3 m
Filtergewinde	nicht vorhanden
Steuer-Schnittstellen	nein
Passwortschutz	ja
PTZ Unterstützung	nein
Betriebsspannung	12VDC, 24VAC, PoE
Power over Ethernet	ja
Heizung	ja
Montageart	Wandmontage, Deckenmontage
Vandalismusgeschützt	ja
Gehäuse	Außen
Gehäusematerial	Metall
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Schutzart	IP66
ONVIF	nein
Zertifizierungen	CE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten