TK-C2201WPE

TK-C2201WPE
1/3´´Dome, Fix, Tag/Nacht, DNR, Sens-up, 2,8-10,
5mm, 580TVL, 12VDC/24VAC, IP66

Art-Nr. 97782

Hauptmerkmale

Vandalismusgeschützer Minidome
Hohe Auflösung von 580 TV Linien
Empfindlichkeit: 0,05 Lux (Farbe), 0,006 Lux (S/W)
Objektiv: 2,8-10,5mm, 3,75x Varifokal
Einschwenkbarer IR-Sperrfilter
3D Rauschunterdrückung
Bis 128x Slow Shutter
Weißabgleich über einzelne Bereiche
Maskierung von bis zu 4 Privatzonen
Schutzart: IP 66
Umweltfreundliche niedrige Leistungsaufnahme

Spezifikationen

System	Tag/Nacht
Chipgröße	1/3´´
Aufnahmesensor	CCD
Horizontale Auflösung	580 TVL
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	nein
IR-Sperrfilter	schaltbar
Objektiv Typ	Varifokal
Brennweite	2,8 mm - 10,5 mm
Videoausgänge	Composite (FBAS)

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges., Konrad-Wolf-Str. 45, 13055 Berlin, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten

TK-C2201WPE

(Fortsetzung Spezifikationen)

Gehäuse	Innen
Gehäusematerial	Aluminium
Farbe (Kuppel)	getönt
Farbe (Gehäuse)	silber
Montageart	Deckenmontage
Betriebsspannung	24VAC, 12VDC
Schutzart	IP66
Vandalismusgeschützt	ja
Zertifizierungen	CE, DGUV Test Prüfbescheinigung

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges., Konrad-Wolf-Str. 45, 13055 Berlin, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten

ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges.
Konrad-Wolf-Str. 45 · 13055 Berlin · DE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges., Konrad-Wolf-Str. 45, 13055 Berlin, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten

VIDEOR