AXIS P1346-E

AXIS P1346-E
1/3´´Netzwerk Kamera, Tag/Nacht, 3,5-10mm, H.264,
2048x1536, 8-20VDC, PoE, IP66

Art-Nr. 98222

Hauptmerkmale

Hervorragende Bildqualität 3 Megapixel/HDTV 1080p
Tag/Nacht Funktionalität
Mehrere H.264 Streams
P-Iris für optimale Bildschärfe (DC kompatibel)
Digital PTZ und Multi-View Streaming
Erkennung von Manipulationsversuchen
2-Wege Audio
Einfache Installation
SD/SDHC Memory Card Slot
Power over Ethernet
Midspan nicht enthalten

Spezifikationen

Serie	Axis P13
Auflösungsstandard	HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/3´´
Aufnahmesensor	CMOS
Lichtempfindlichkeit	0,5 Lux, bei F1,6
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	nein
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR
IR-Schwenkfilter	nein
IR-Sperrfilter	schaltbar
Bewegungsmelder	ja

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center, Rhinstraße 137A, 10318 Berlin, Mai 2013- Technische Änderungen vorbehalten

AXIS P1346-E

(Fortsetzung Spezifikationen)

Videoausgänge	nein
Audiounterstützung	ja
Alarmeingänge	ja
Interner Speicher	SDHC-Karte
Kompressionsverfahren	H.264, M-JPEG
Bildauflösung max.	2048x1536
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX
Objektiv Typ	Varifokal
Objektiv-Mount	CS-Mount
Brennweite	3,5 mm - 10 mm
Bildwinkel horizontal	72° - 27°
Blendensteuerung	P-Iris
Filtergewinde	nicht vorhanden
Steuer-Schnittstellen	nein
Passwortschutz	ja
e-PTZ Unterstützung	ja
Betriebsspannung	PoE, HiPoE
Power over Ethernet	ja, IEEE 802.3af
Hersteller-Nr.	0351-001
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäusematerial	Aluminium
Gehäuse	Außen
Schutzart	IP66
Integrierte Wandhalterung	ja
Verdeckte Kabelführung	ja
Sonnenschutzdach	ja
Scheibenheizung	ja
Vandalismusgeschützt	ja
Management-Software-Unterstützung	Aimetis - Symphony, Zelaris, Netavis, Axis - CamStation
ONVIF	ja
Zertifizierungen	CE, DGUV Test Prüfbescheinigung, IK10

Optionales Zubehör

97856	**AXIS T90A32 IR-LED 30-60 DEG**	LED-Infrarotscheinwerfer, 850nm, 30-60°, 80m, 50W, mit Netzgerät, 100-240VAC
97857	**AXIS T90A42 IR-LED 30-60 DEG**	LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 30-60°, 160m, 80W, mit Netzgerät, 100-240VAC
97617	**AXIS T90A26 W-LED 50-100 DEG**	LED Weißlicht Scheinwerfer, 50-100°, 25W, mit Netzgerät, 100-240VAC

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center, Rhinstraße 137A, 10318 Berlin, Mai 2013- Technische Änderungen vorbehalten

AXIS P1346-E

97183	**AXIS T90A37 W-LED 30-60 DEG**	LED-Weißlichtscheinwerfer, 30-60° 50W, mit Netzgerät, 100-240VAC
97444	**AXIS T90A20 IR-LED 120-180 DEG**	LED-Infrarotscheinwerfer 850nm, 120-180° 20W, mit Netzgerät, 100-240VAC
99048	**AXIS T90A11 IR-LED 50 DEG**	LED Infrarotscheinwerfer 850nm, 50°, 10W, mit Netzgerät, 100-240VAC
92178	**AXIS T90A40 IR-LED 120-180 DEG**	LED-Infrarotscheinwerfer 850nm, 120-180° 80W, mit Netzgerät, 100-240VAC
92519	**AXIS T90A01 IR-LED 50 DEG POE**	LED-Infrarotscheinwerfer 850nm, 50°, PoE 10W
97072	**AXIS T90A33 IR-LED 10-20 DEG**	LED-Infrarotscheinwerfer 850nm, 10-20° 50W, mit Netzgerät, 100-240VAC
97930	**AXIS P7701**	Netzwerk Video Decoder, 1-Kanal, H.264, MPEG-4, M-JPEG, 1280x720, Alarm, PoE
92251	**AXIS T90A21 IR-LED 50-100 DEG**	LED-Infrarotscheinwerfer 850nm, 50-100° 20W, mit Netzgerät, 100-240VAC
202904	**AXIS T8414 INSTALL/DISPLAY**	Installations Display, für Kamera Setup von Axis Kameras, portabel
91652	**AXIS POE MIDSPAN 16-PORT**	PoE Midspan, 16 Port, IEEE802.3af, 90-264VAC
97757	**AXIS P8221**	Netzwerk I/O Audio Modul, Vorverstärker, 8 Ein-/Ausgänge, Netzgerät
91598	**AXIS CAMERA STATION 4CH (DE)**	Camera Station Software, Videoverwaltung 4 Kanäle (max. 100 Kameras), Deutsch
98448	**AXIS T8123 HIGH POE MIDSPAN**	Hi-PoE Midspan, 1-Kanal, IEEE802.3at, 30W, 0°C bis +40°C
91627	**AXIS/VTEC WSFPA POLE MOUNT**	Mast-Montage Adapter für WBJA und WBOVA1
91445	**AXIS CAMERA STATION 10CH (DE)**	Camera Station Software, Videoverwaltung 10 Kanäle (max. 100 Kameras), Deutsch
203009	**TS-119P II**	Network Attached Storage, 1-Bay, ohne HDD, 1x GBit LAN, 3x USB, 1x eSATA
76274	**AIM-AX-PC**	Personenzähler, Plug-In für alle Axis-Kameras mit Application Platform Support
98733	**AXIS T92E20/21 FRONT GLASS KIT**	Front Kit, für Axis T92E20/21 Gehäuse, Ersatzteil
91625	**AXIS/VTEC WCM3A CEILNG BRACKET**	Deckenhalterung mit Kugelgelen k für Axis VT-Verso Außengehäu se, rechteckiges Rohr
91498	**AXIS POE MIDSPAN 1-PORT**	1-Kanal Power-over-Ethernet Spannungs-Versorgung
92204	**AXIS POE MIDSPAN 8-PORT**	PoE Midspan, 8 Port, IEEE802.3af, 90-264VAC
203489	**SANDISK ULTRA SDHC 32GB 30MB/S**	SDHC Speicherkarte, 32GB, Class 10, 30MB/Sek. Lesen
203012	**TS-219P II**	Network Attached Storage, 2-Bay, ohne HDD, 1x GBit LAN, 3x USB, 2x eSATA
92522	**AXIS/VTEC WFWCA COLUMN MOUNT**	Turmbefestigung mit Kugelgelenk, weiß, für Axis HOV Außengehäuse
97068	**AXIS/VTEC WCPA WALL BRACKET**	Adapterplatte für Wandhalterung für AXIS T92A00/T92A10
203016	**TS-419P II**	Network Attached Storage, 4-Bay, ohne HDD, 2x GBit LAN, 4x USB, 2x eSATA
98868	**AXIS P1346/7 MP LENS 9-20MM**	F1,6/9-20mm Megapixel Objektiv, 1/2,5´´, P-Iris, CS, Varifokal
203488	**SANDISK ULTRA SDHC 16GB 30MB/S**	SDHC Speicherkarte, 16GB, Class 10, 30MB/Sek. Lesen
203446	**AXIS T81B22 DC 30W MIDSPAN**	PoE+ Midspan, IEEE802.3at, 12/24V Eingang, -20°C bis 65°C

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center, Rhinstraße 137A, 10318 Berlin, Mai 2013- Technische Änderungen vorbehalten

AXIS P1346-E

97941	**AXIS/VTEC WCM4A CEILNG BRACKET**	Deckenhalterung, verdeckte Kabelführung, für Axis VT HOV, VT VERSO, T92A00/T92A10
204302	**NETWORK CABLE WITH GASKET 5M**	Netzwerk Kabel, abgeschirmt, Außeneinsatz, Gummidichtung, RJ45 Stecker, 5m
205567	**AXIS T8123 30W MIDSPAN ANGLE**	Hi-PoE Midspan, 1-Kanal, IEEE802.3at, 30W, für Axis T98A, abgewinkelter Anschluss
200219	**AXIS/VTEC WCWA CORNER MOUNT**	Eckmontageadapter, für Halterungen WBJA, WBOVA1
202441	**AXIS P13 MP LENS 1.8-3MM THEIA**	F1,8/1,8-3mm Ultra-Weitwinkel Megapixel Objektiv, varifokal, DC, 1/3´´CS, für Axis P13, M11
204314	**AXIS T98A16-VE**	Überwachungs-Anschlusskasten für Axis Q16E, Q17E, Q19E, P13-E und M11-E, IP66, IK10
201982	**AXIS T92E SUNSHIELD KIT**	Sonnenschutzdach, für Axis P134X-E, Q1755-E, Q192X-E, Schrauben, Torxschlüssel
201970	**AXIS P1311 CONNECTOR KIT**	Anschlusskit, für Axis P13XX, 1x Endverbinder 4-Pol, 1x Endverbinder 2-Pol
201973	**AXIS P1347 LENS 3.5-10MM**	F1.6/3.5-10mm Objektiv, P-Iris Megapixel, Varifokal, CS, IR, P1347/P1346, ab Firmware 5.20
202442	**AXIS P13XX LENS 9-40MM**	Objektiv, F1.5/9-40mm, Varifokal, für Axis P13xx/-E, Axis M1114/-E

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center, Rhinstraße 137A, 10318 Berlin, Mai 2013- Technische Änderungen vorbehalten

ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center
Rhinstraße 137A · 10318 Berlin · DE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center, Rhinstraße 137A, 10318 Berlin, Mai 2013- Technische Änderungen vorbehalten

VIDEOR