Home | Security | IP Wärmebild | Kameras

AXIS Q1921-E 35MM 30FPS
Wärmebild Netzwerk Kamera, 35mm, 16° FoV,
384x288, H.264, 30fps, PoE, Außen, IP66

Art-Nr. 98731





Hauptmerkmale

Netzwerk-Wärmebildkamera
Auflösung 384x288 Pixel, 30 Bilder/Sek.
Kompressionsverfahren H.264, MJPEG
Bi-direktionaler Audio-Support erlaubt Kommunikation
Zuverlässige Erkennung auch bei Extrembedingungen
Mit Bewegungsmelder, Geräusch- und Sabotagemelder

Einfache Inbetriebnahme Unterstützt ONVIF für Gerätekompatibilität Für den Außeneinsatz, Schutzart: IP66 Detektionsreichweite Person: 700m Detektionsreichweite Fahrzeug: 2200m

Spezifikationen

Serie	Axis Q19
System	Wärmebild
Auflösung Pixel	384x288
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Spektralbereich	lacktriangle 8 μ m - 14 μ m
Bildwinkel horizontal	1 6°
Thermische Empfindlichkeit bei 25°C	<100 mK
Detektionsreichweite	2200m
Steuer-Schnittstellen	RS-422, RS-485
Videoausgänge	nein
Kompressionsverfahren	H.264, M-JPEG
Alarmeingänge	" ja
Bewegungsmelder	• ja

[©] Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center, Rhinstraße 137A, 10318 Berlin, Mai 2013- Technische Änderungen vorbehalten

(Fortsetzung Spezifikationen)

Audiounterstützung	ja
Interner Speicher	SD-Karte, SDHC-Karte
Objektiv Typ	Festbrennweite
Brennweite	35 mm
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäusematerial	Aluminium
Sonnenschutzdach	ja
Montageart	Wandmontage, Deckenmontage
Schutzart	IP66
Vandalismusgeschützt	nein
Betriebsspannung	PoE, 8-20VDC, 20-24VAC
Power over Ethernet	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~+60°C
ONVIF	ja
Zertifizierungen	CE
Hersteller-Nr.	0390-001

Optionales Zubehör

91627	AXIS/VTEC WSFPA POLE MOUNT	Mast-Montage Adapter für WBJA und WBOVA1
91625	AXIS/VTEC WCM3A CEILNG BRACKET	Deckenhalterung mit Kugelgelen k für Axis VT-Verso Außengehäu se, rechteckiges Rohr
97068	AXIS/VTEC WCPA WALL BRACKET	Adapterplatte für Wandhalterung für AXIS T92A00/T92A10
92522	AXIS/VTEC WFWCA COLUMN MOUNT	Turmbefestigung mit Kugelgelenk, weiß, für Axis HOV Außengehäuse
203446	AXIS T81B22 DC 30W MIDSPAN	PoE+ Midspan, IEEE802.3at, 12/24V Eingang, -20°C bis 65°C
204314	AXIS T98A16-VE	Überwachungs-Anschlusskasten für Axis Q16E, Q17E, Q19E, P13-E und M11-E, IP66, IK10
97941	AXIS/VTEC WCM4A CEILNG BRACKET	Deckenhalterung, verdeckte Kabelführung, für Axis VT HOV, VT VERSO, T92A00/T92A10
200219	AXIS/VTEC WCWA CORNER MOUNT	Eckmontageadapter, für Halterungen WBJA, WBOVA1
99119	AXIS T91A21 STAND BLACK	Wand- und Deckenhalterung, Metall, schwarz, für Axis Q-Serie
201982	AXIS T92E SUNSHIELD KIT	Sonnenschutzdach, für Axis P134X-E, Q1755-E, Q192X-E, Schrauben, Torxschlüssel

[©] Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center, Rhinstraße 137A, 10318 Berlin, Mai 2013- Technische Änderungen vorbehalten

Produktinformationen

Exportbedigungen: Bis zu 30fps innerhalb der EU, Norwegen, Schweiz, Kanada, USA, Japan, Australien, Neuseeland. In andere Länder bis 8.3fps. Der Export von Wärmebildkameras mit einer Framerate von über 9fps unterliegt möglicherweise Exportbeschränkungen.

[©] Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center, Rhinstraße 137A, 10318 Berlin, Mai 2013- Technische Änderungen vorbehalten



ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center Rhinstraße 137A · 10318 Berlin · DE

[©] Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center, Rhinstraße 137A, 10318 Berlin, Mai 2013- Technische Änderungen vorbehalten