Produktinformation: Blitzleuchte Midi 132

Artikelnummer: **1.63.82**

Funktion

Betriebsspannung 9-15V, bei Anschluss an ein Funk-Steuermodul kann die Midi 132 durch dieses mit Spannung versorgt werden, Blitzenergie 0,7 Joule, zusammen mit dem Spezialsockel Midi IP 65 (s. Zubehör) auch für die Außenmontage geeignet.

Technische Daten

Energie	
Spannungsversorgung:	9 – 15V DC
Ruhestromaufnahme:	0 µA
Stromaufnahme Alarm:	ca. 100 mA
Umwelt	
Betriebstemperatur:	-10℃ bis + 55℃
Lagerungstemperatur:	-20℃ bis + 60℃
Schutzart:	IP 54 bzw. mit Spezialsockel IP 65
Signalisierung	
Alarm visuell:	Xenon Blitzleuchte, Blitzenergie 0,7 Joule
Mechanische Daten	
Maße / Gewicht:	H.: 121 mm, Durchmesser: 93 mm / 330g
Material / Farbe:	Kunststoff, Kappe: Polycarbonat / weiß, rot

Technische Änderungen vorbehalten.

Installation / Inbetriebnahme

Montageort: Decke oder Wandmontage Innenbereich, Montage im Außenbereich nur mit Spezialsockel Midi IP 65

Systemhinweise

- Ein Funk-Steuermodul versorgt die Midi 132 bei Ansteuerung mit Strom, so dass ein zusätzliches Netzteil bzw. ein Netzanschluss entfällt.

Konformität

CE Bei bestimmungsgemäßer Verwendung erfüllt die Blitzleuchte Midi 132 die Anforderungen der R & TTE Richtlinie (1999/5/EG).

Informationen bei: D-Secour E.S.P. GmbH, 28028 Bremen, Tel.: 0421/432-800, info@d-secour.de, www.d-secour.de,
Hersteller: Seca GmbH