## **Produktdetailseite**

















Bestellnummer: 18.1282

## 2-Megapixel-Netzwerk-Farbkamera für den Außenbereich

mit integriertem Micro-SD-Card-Recorder, Tag-Nacht-Funktion, Webserver und WLAN 802.11b/g/n

- Maximale Auflösung 1920x1080 Pixel
- Variofokus-Objektiv 3,6-16 mm/1:1,2, Fokus und Zoom manuell an der Kamera
- Durch 35 Infrarot-LEDs in der Dunkelheit einsetzbar, dazu schaltet die Kamera auf S/W-Betrieb um (IR-Reichweite 20 m, bei optimaler Reflexion)
- Bildkompression H.264, MJPEG, MPEG-4
- Maximal 25 fps bei 1920x1080 Pixel
- Integrierter Micro-SD-Card-Slot (für Medien bis 32 GB, nicht mitgeliefert)
- Privacy-Masking-Funktion (Privatzonenabschattung), 3 Zonen
- Videobewegungsmelderfunktion, 3 Zonen
- 2-Wege-Audio-Übertragung
- Lieferung inklusive Recording-Software, Sonnendach, Wandhalter, Antenne mit SMA-Anschluss, Netzteil
- 0,5-m-Anschlusskabel für Stromversorgung, Video (BNC), Audio (3,5-mm-Klinke), Netzwerk (RJ45) und Alarm

Kompatibel mit dem Recorder aus dem Video-Überwachungsset NVR-104SET.

## **Technische Daten**

Bildabtaster	8,5 mm ( 1/3 ") CMOS, 2 Megapixel
Kameraeingänge	-
Audioeingänge	-
Audioausgänge	1x3,5-mm-Klinke
Video-Ausgang	1 Vpp/75 Ω
Bildgröße	max. 1920x1080 Pixel (2 MP)
Objektiv	3,6-16 mm/1:1,2
Mindestbeleuchtung	1 lx, 0 lx mit IR-Beleuchtung
Komprimierungsverfahren	H.264, MPEG-4, MJPEG
Videostreaming	3-fach
Ethernet	RJ45, 10/100 MBit/s, u. WLAN
Protokolle	HTTP, HTTPS, SNMP, Qos/DSCP, Access list, IEEE 802.1X, RTSP, TCP/IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, 3GPP, SAMBA, Bonjour
Stromversorgung	über beil. Netzteil
Zul. Einsatztemperatur	-10 °C bis +45 °C
Abmessungen	Ø 86mm x 175 mm
Gewicht	900 g
Sonstiges	IP66 1 x Alarmeingang 1 x Alarmausgang















