Produktdetailseite

EPHD-8

Bestellnummer: 18.2089

Full-HD-Videoüberwachung mit minimalem Installationsaufwand
HD-SDI nennt sich die moderne Lösung, wenn eine analoge Videoüberwachungsanlage in die Jahre gekommen ist oder nicht die gewünschte detailgetreue Darstellung liefert.
HD-SDI steht für „High Definition Serial Digital Interface". Die HD-SDI-Technologie ermöglicht eine Übertragung und Aufzeichnung von Bildern in Full-HD-Auflösung (1920x1080 Pixel) bei gleichzeitiger Nutzung von Standard-Koaxial-Verkabelungen bis 50 m. Bei Verwendung von speziellen, verlustarmen Koaxialkabeln wie z.B. dem MONACOR-Artikel KHD-1 können sogar Kabelstrecken bis zu 170 m realisiert werden. So können analoge Systeme mit der vorhandenen Koaxialkabel-Installation per Plug-and-play einfach und schnell mit digitaler Megapixeltechnologie erweitert oder nachgerüstet werden.
Diese Möglichkeit bedeutet eine enorme Kostenersparnis gegenüber dem Aufbau einer Netzwerk-Infrastruktur für eine vergleichbare IP-Lösung. Der Installateur freut sich über die einfache Montage und den Wegfall komplexer Netzwerkanbindungen. Zudem entfallen zusätzliche Komponenten wie z.B. Switches.
Ferner ist diese Art des Systemupgrades für Unternehmen, Behörden oder andere öffentliche Einrichtungen interessant, deren Sicherheitsbestimmungen einen Einsatz von Netzwerk-Kameras untersagen, um den externen Eingriff in das IP-Netzwerk zu verhindern.

8-Kanal-HD-SDI-Digital-Recorder

- Unterstützung von HD-SDI Kameras (1920x1080 Pixel Auflösung)
- Videokomprimierung H.264
- Netzwerkanschluss, Zugriff über Internet Explorer
- HDMI™-Videoausgang (Full HD 1080p)
- VGA-Ausgang
- 3 x USB2.0-Schnittstelle zum Datenexport auf USB-Stick und zum Anschluss für USB-Maus
- Eingebautes DVD-RW-Laufwerk
- Fernzugriff via Smartphone (MobileFocus)
- Aufzeichnung/Wiedergabe: 200 Bilder/s, 25 Bilder/s pro Kanal für alle Auflösungen
- Pentaplexbetrieb für gleichzeitige Aufzeichnung, Wiedergabe, Archivierung, Liveansicht und Fernzugriff
- Externe Speichererweiterung über eSATA-Schnittstelle
- 8 x Alarm-Eingang, 4 x Alarm-Ausgang
- Lieferung inklusive IR-Fernbedienung und USB-Maus
- Anleitung: Deutsch/Englisch

Lieferung ohne Festplatten.
Passende SATA-Festplatten sind optional erhältlich, 4 x 3 TB werden unterstützt.
Fernzugriff über viele Smartphones möglich. Bitte beachten Sie die Hinweise auf www.monacor.com unter SUPPORT/DOWNLOADS.

Technische Daten

Videoeingänge	8 x (HD-SDI) BNC
Videoausgänge	1 x HDMI™, Hauptmonitor 1 x VGA, Hauptmonitor
Audioeingänge	-
Audioausgänge	-
Auflösung	1920x1080 Pixel
Videokomprimierung	H.264
Aufzeichnung	100 Bilder/s, 1920x1080, 12,5 Bilder/s pro Kanal, 200 Bilder/s, 1280x720, 25 Bilder/s pro Kanal
Menü-Einstellungen	OSD-Bildschirmmenü
Aufnahmemodus	manuell, Timer, Event

MONACOR, IMG Stage Line und CARPOWER sind Marken der Unternehmensgruppe MONACOR INTERNATIONAL

Suchmodus	Datum u. Zeit, Event, Smart Search
Beschriftung	OSD
Sicherheit	Passwortschutz
Video-Loss-Detection	vorhanden
Alarmeingänge	8
Alarmausgänge	4
Signalgeber	integriert
Schnittstellen	RS-485, RS-232, USB2.0, LAN (RJ45), HDMI™, eSATA
Festplatten	optional, max. 4x3 TB (SATA)
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	430x88x410 mm
Stromversorgung	230 V˜/50 Hz/150 VA
Gewicht	8,2 kg

MONACOR, IMG Stage Line und CARPOWER sind Marken der Unternehmensgruppe MONACOR INTERNATIONAL