## **Produktdetailseite**















### **WVSP-509**

Bestellnummer: 18.3260

### Full-HD-Netzwerk-Farbkamera

mit integriertem SD-Card-Recorder und professioneller Tag-Nacht-Funktion

- Mit integriertem IR-Sperrfilter
- Integrierter SD-Card-Recorder
- 3 Alarmeingänge, 1 Alarmausgang
- · Audio-Ein- und -Ausgang, bidirektionale Audioübertragung

### Full-HD-Netzwerk-Farbkameras

Für höchste Bildauflösungen, mit integriertem Webserver

- Farbkamera in CMOS-Technik, maximal 2048x1536 Pixel (MJPEG), Full HD 1920x1080 Pixel (H.264)
- Super-Dynamic- und ABS-Technologie (Adaptive Black Stretch) sorgen für einen größeren Dynamikbereich
- VIQS-Funktion (Variable Image Quality on Specified Area) für eine höhere Auflösung in ausgewählten Bereichen des Bildes bei geringer Bandbreite
- Bildkompression, H.264, MJPEG, Multi-Stream
- Webserver-Funktion zum Anschluss an LAN oder Internet
- Kompatibel mit den Netzwerk-Recordern der NV- und ENR-Serie
- Privatzonenabschattung, 2 Zonen
- Videobewegungserkennung, 4 Zonen
  Videoanalyse- und Gesichtserkennungsfunktion
- Passwortschutz
- Anschluss für DC- und videosignalgesteuerte Objektive, passende Objektive sind optional erhältlich
- CS-Mount-Gewinde
- Betriebsspannung 12 V = und PoE

#### Full-HD-Netzwerk-Farbkamera

mit integriertem SD-Card-Recorder und professioneller Tag-Nacht-Funktion

- Mit integriertem IR-Sperrfilter für kompromisslos gute Farbqualität am Tag, automatischer Sperrfilterwechsel bei Nacht zur Aktivierung der IR-Lichttauglichkeit und Erhöhung der Lichtempfindlichkeit im S/W-Betrieb
   Integrierter SD-Card-Recorder (für Medien bis zu 64GB, nicht mitgeliefert)
- 3 Alarmeingänge, 1 Alarmausgang
- Audio-Ein- und -Ausgang, bidirektionale Audioübertragung

Passende Objektive VGM-288ASIR, VGM-308AS und VGM-550AS.

# **Technische Daten**

| Bildabtaster            | 8,5 mm ( 1/3 ") CMOS,3,1 Megapixel             |
|-------------------------|--|
| Kameraeingänge          | -  |
| Audioeingänge           | 3,5-mm-Klinke                                  |
| Audioausgänge           | 3,5-mm-Klinke                                  |
| Video-Ausgang           | FBAS (nur für Einstellarbeiten)                |
| Bildgröße               | max. 2048x1536 Pixel                           |
| Objektiv                | nicht mitgeliefert                             |
| Mindestbeleuchtung      | 0,5 Lux (Farbe)0,06 Lux (S/W)                  |
| Komprimierungsverfahren | H.264, MJPEG, JPEG                             |
| Videostreaming          | Multi-Stream(max. 1920x1080 Pixel,25 Bilder/s) |
| Ethernet                | RJ45, 10/100MBit/s, PoE                        |
| Protokolle              | HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, RTP,RTSP, FTP, SMTP, |







DHCP, DNS, DDNS, NTP



| Stromversorgung        | 12 V = /570 mA oder PoE |
|------------------------|-------------------------|
| Zul. Einsatztemperatur | -10 °C bis +50 °C       |
| Abmessungen            | 75x65x133 mm            |
| Gewicht                | 420 g                   |
| Sonstiges              | _                       |







