Produktdetailseite

WVSW-395
Bestellnummer: 18.3270

1,3-Megapixel-Netzwerk-High-Speed-Dome-Farbkamera
mit integriertem SD-Card-Recorder und Webserver sowie professioneller Tag-Nacht-Funktion

- Bestehend aus Kameramodul, Dome-Kameragehäuse mit klarer Kuppel, für Anwendungen im Außenbereich
- Farbkamera in CMOS-Technik, maximal 1280x960 Pixel
- Super-Dynamic- und ABS-Technologie (Adaptive Black Stretch) sorgen für einen größeren Dynamikbereich
- Variofokus-Objektiv 4,7-84,6 mm/1:1,6-2,8
- 18-fach optischer, 12-fach digitaler Zoom
- 64 mögliche Presets
- Schwenkbar 0-350°, neigbar -30° bis 90°, mit elektronischem Auto-Flip
- Schwenkgeschwindigkeit 0,5-100°/s, Neigegeschwindigkeit 0,5-100°/s
- Auto-Tracking-Funktion erlaubt automatisches Schwenken und Neigen zur bildzentrierten Objektverfolgung
- Bildkompression, H.264, MJPEG, Multi-Stream
- Integrierter SD-Card-Slot (für Medien bis zu 16 GB, nicht mitgeliefert)
- Webserver-Funktion zum Anschluss an LAN oder Internet
- Kompatibel mit den Netzwerk-Recordern der NV- und ENR-Serie
- Privatzonenabschattung, 4 Zonen
- Videobewegungserkennung, 8 Zonen
- Videoanalyse- und Gesichtserkennungsfunktion
- Passwortschutz
- 3 Alarmeingänge, 1 Alarmausgang
- Audio-Ein- und -Ausgang, bidirektionale Audioübertragung
- Betriebsspannung 24 V~ und PoE
- Passende Decken- (CW-960PM) und Wandhalterung (WVQ-122) sind optional erhältlich

Technische Daten

Bildabtaster	8,5 mm (1/3 ") MOS, 1,3 Megapixel
Kameraeingänge	-
Audioeingänge	3,5-mm-Klinke
Audioausgänge	3,5-mm-Klinke
Video-Ausgang	FBAS (nur für Einstellarbeiten)
Bildgröße	max. 1280x960 Pixel
Objektiv	4,7-84,6 mm/1:1,6-22
Mindestbeleuchtung	0,5 Lux (Farbe)0,06 Lux (S/W)
Komprimierungsverfahren	H.264, MJPEG, JPEG
Videostreaming	Multi-Stream (max. 1280x960 Pixel, 25 Bilder/s)
Ethernet	RJ45, 10/100MBit/s, PoE
Protokolle	HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, RTP,RTSP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP
Stromversorgung	24 V~/50-60 Hz/43 W oder PoE
Zul. Einsatztemperatur	-30 °C bis +50 °C
Abmessungen	Ø 239 mm x 360 mm

MONACOR, IMG Stage Line und CARPOWER sind Marken der Unternehmensgruppe MONACOR INTERNATIONAL

Gewicht	4,6 kg
Sonstiges	IP66

MONACOR, IMG Stage Line und CARPOWER sind Marken der Unternehmensgruppe MONACOR INTERNATIONAL