# Produktdetailseite

**EPN-4220**
Bestellnummer: 18.3430

**2-Megapixel-PTZ-Speed-Farb-Dome-Kameras**

- Maximale Auflösung 1920x1080 Pixel (maximal 25 fps)
- Motorzoom-Objektiv (4,7-94 mm)
- 20-fach optischer, 12-fach digitaler Zoom
- 192 mögliche Presets
- 4 programmierbare Bewegungsmeldebereiche
- Schwenkbar 360° (endlos), neigbar 90°
- Schwenkgeschwindigkeit 0,1-120°/s (manuell), Neigegeschwindigkeit 0,1-60°/s (manuell)
- Auto-Pan-Funktion
- Durch den erweiterten Dynamikbereich der Wide-Dynamic-Funktion (WDR) ist ein Einsatz auch bei ungünstigen Gegenlichtsituationen möglich
- Tag-Nacht-Funktion mit automatischer S/W-Umschaltung bei zu geringer Helligkeit
- Bildkompression H.264, MJPEG, Multi-Stream
- Webserver-Funktion zum Anschluss an LAN oder Internet
- Privatzonenabschattung, 8 Zonen
- Integriertes Mikrofon, bidirektionale Audioübertragung
- 2 Alarmeingänge, 2 Alarmausgänge
- RS-485-Schnittstelle für die Ansteuerung über Steuerpult EKB-500 oder Recorder-Schnittstelle
- Passende Montageadapter (EPTZ-WMB, EPTZ-CLM oder EPTZ-ICMB) und Netzteil (AP-24A3 oder EPTZ-PBOX) bitte separat bestellen

**2-Megapixel-PTZ-Speed-Farb-Dome-Kamera im Außengehäuse**

- Kamera im Wetterschutzgehäuse mit klarer Kuppel und Lüfter, für Anwendungen im Außenbereich
- Integrierter SD-Card-Slot (für Medien bis zu 64 GB, nicht mitgeliefert)

# Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Bildabtaster** | 6,35 mm (¼") CCD,<br>2 Megapixel |
| **Kameraeingänge** | - |
| **Audioeingänge** | 3,5-mm-Klinke |
| **Audioausgänge** | 3,5-mm-Klinke |
| **Video-Ausgang** | BNC |
| **Bildgröße** | 1920x1080 Pixel |
| **Objektiv** | 4,7-94 mm/1:1,6-3,5 |
| **Mindestbeleuchtung** | 0,5 lx (Farbe)<br>0,095 lx (S/W) |
| **Komprimierungsverfahren** | H.264, MJPEG |
| **Videostreaming** | Multi-Stream (max. 1920x1080, 25 Bilder/s) |
| **Ethernet** | RJ45, 10/100 MBit/s |
| **Protokolle** | HTTP, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, FTP,<br>SMTP, SNMP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, PSIA, ONVIF |
| **Stromversorgung** | 24 V˜/max. 30 W<br>über optionales Netzteil<br>oder PoE 802.3at |
| **Zul. Einsatztemperatur** | -40 °C bis +40 °C |

MONACOR, IMG Stage Line und CARPOWER sind Marken der Unternehmensgruppe MONACOR INTERNATIONAL

| | |
|---|---|
| **Abmessungen** | Ø 210 mm x 250 mm |
| **Gewicht** | 5,2 kg |
| **Sonstiges** | IP66, AGC, BLC, WDR |

MONACOR, IMG Stage Line und CARPOWER sind Marken der Unternehmensgruppe MONACOR INTERNATIONAL