## **Produktdetailseite**



















## EMN-2320

Bestellnummer: 18.3780

## 3-Megapixel-Netzwerk-Dome-Farbkamera für Außenanwendungen

mit integriertem Micro-SD-Card-Recorder, Webserver, WDR- und Tag-Nacht-Funktion

- Vandalismus- und wettergeschütztes Gehäuse
- Maximale Auflösung 2048x1536 Pixel bei 12,5 fps (maximal 25 fps)
- Fixfokus-Objektiv 3,6 mm/1:1,6
- Durch den erweiterten Dynamikbereich der Wide-Dynamic-Funktion (WDR) ist ein Einsatz auch bei ungünstigen Gegenlichtsituationen möglich
- Bildkompression H.264, MJPEG, MPEG4, Multi-Stream
- Integrierter Micro-SD-Card-Slot (für Medien bis zu 64 GB, nicht mitgeliefert)
- Webserver-Funktion zum Anschluss an LAN oder Internet
- Videobewegungsmelderfunktion, 4 Zonen
- Audiofunktion durch eingebautes Mikrofon
- 3-Achsen-Schwenkrahmen, dadurch Wandmontage möglich
- Stromversorgung über optionales erhältliches Netzteil (z.B. PSS-1210DC, PS-120WP) oder durch Power over Ethernet (PoE)

## **Technische Daten**

Bildabtaster	8,5 mm ( 1/3 ") CMOS,	
	3 Megapixel	
Kameraeingänge	-	
Audioeingänge	Mic, eingebaut,	
	3,5-mm-Klinke	
Audioausgänge	<del>-</del>	
Video-Ausgang	-	
Bildgröße	2048x1536 Pixel	
Objektiv	3,6 mm/1:1,6	
Mindestbeleuchtung	0,5 lx (Farbe)	
	0,1 lx (S/W)	
Komprimierungsverfahren	H.264, MJPEG, MPEG4	
Videostreaming	Multi-Stream	
	(max. 2048x1536,	
	12,5 Bilder/s)	
Ethernet	RJ45, 10/100 MBit/s,	
	PoE (IEEE 802.3af)	
Protokolle	HTTP, TCP/IP, UDP, RTP,	
	RTSP, FTP, SMTP, SNMP,	
	DHCP, DNS, DDNS, NTP,	
	PSIA, ONVIF	
Stromversorgung	10-36 V = /max. 3,5 W	
	über optionales Netzteil	
	oder PoE	









Zul. Einsatztemperatur	-20 °C bis +55 °C	
Abmessungen	112x47x130 mm	
Gewicht	500 g	
Sonstiges	IP67, AGC, BLC, WDR, 3D-DNR	







