Produktdetailseite

D-7210
Bestellnummer: 18.8740

2-Megapixel-Netzwerk-Dome-Farbkamera für den Außenbereich mit integriertem Micro-SD-Card-Recorder, Webserver und professioneller Tag-Nacht-Funktion

- Progressive-Scan-Bildsensor für Bilder ohne Halbbild-Verzerrungen
- Maximale Auflösung 1920x1080 Pixel (maximal 25 fps)
- Mit integriertem IR-Sperrfilter für kompromisslos gute Farbqualität am Tag, automatischer Sperrfilterwechsel bei Nacht zur Aktivierung der IR-Lichttauglichkeit und Erhöhung der Lichtempfindlichkeit im S/W-Betrieb
- 24 Infrarot-LEDs mit 3 Helligkeitsstufen (IR-Reichweite 20 m bei optimaler Reflexion)
- 10-fach-Digitalzoom
- Bildkompression H.264, MJPEG, MPEG-4
- Integrierter Micro-SD-Card-Recorder (für Medien bis 32 GB, nicht mitgeliefert)
- Passwortgeschützter Zugriff
- Gesicherte Übertragung durch HTTPS-Protokoll möglich
- Event- und zeitgesteuerter Versand von Daten per E-Mail oder FTP
- Unterstützt auch Firefox, Safari und MAC OS
- Unterstützt ONVIF-Protokoll
- Bildübertragung auf Mobiltelefone über 3GPP/ISMA RTSP
- Kompatibel mit den Netzwerk-Recordern der NVR- und ENR-Serie
- Maximal 10 Benutzer gleichzeitig
- Videobewegungsmelderfunktion
- Alarm-Ein- und -Ausgang
- 3-Achsen-Schwenkrahmen, dadurch Wandmontage möglich
- Stromversorgung über mitgeliefertes Netzteil oder durch Power over Ethernet (PoE)
- Lieferung inklusive 64-Kanal-Recording-Software und Netzteil

Technische Daten

Bildabtaster	CMOS, 2 Megapixel, Progressive Scan
Kameraeingänge	-
Audioeingänge	-
Audioausgänge	-
Video-Ausgang	Cinch
Bildgröße	max. 1920x1080 Pixel (2 Megapixel)
Objektiv	3,3-12 mm/1:1,2
Mindestbeleuchtung	0,05 lx (Farbe) 0,001 lx (S/W)
Komprimierungsverfahren	H.264, MPEG-4, MJPEG
Videostreaming	-
Ethernet	RJ45, 10/100 MBit/s
Protokolle	Bonjour, TCP/IP, DHCP, PPPoE, ARP, ICMP, FTP, SMTP, DNS, NTP, UPnP, RTSP, RTP, RTCP, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, 3GPP/ISMA RTSP, ONVIF
Stromversorgung	über beil. Netzteil oder PoE

MONACOR, IMG Stage Line und CARPOWER sind Marken der Unternehmensgruppe MONACOR INTERNATIONAL

Zul. Einsatztemperatur	0-50 °C
Abmessungen	Ø 144 mm x 115 mm
Gewicht	850 g
Sonstiges	IP66 1x Alarmeingang 1x Alarmausgang

MONACOR, IMG Stage Line und CARPOWER sind Marken der Unternehmensgruppe MONACOR INTERNATIONAL