SNC-441RLNNE

SANTEC 4 MP IP-Boxkamera,120dB True WDR,2D/3DNR,
C/S Mount,ePoE,12VDC/24VAC,m.Video Analyse Funkt.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Anwendung:

Die SANTEC IP Tag/Nacht Kamera SNC-441RLNNE im Boxdesign überzeugt durch ihre herausragende Bildqualität mit 4 Megapixeln Auflösung. Diese Kamera bietet umfangreiche Funktionen und Einstellungsmöglichkeiten wie On-Board Video Analytics, herausragende Bildqualität durch 120 dB WDR (True WDR) und AutoBackfocus zum automatischen fokussieren je nach Objektivstellung. Funktionen wie Multistreaming, Region of Interest (ROI), PoE und Micro-SD Karten Slot sind selbsverständlich. Die SNC-441RLNNE ist eine Universalkamera, die im Innenbereich und auch im passenden Wetterschutzgehäuse im Außenbereich in den vielfältigsten Anwendungen eingesetzt werden kann.

Technische Spezifikationen:

Typ	IP-Tag/Nacht Boxkamera
	_____
Decoding / Video / Objektiv	>>>>DECODING/VIDEO/OBJEKTIV<<<<
	_____
Typ Bildsensor	1/3" Progressive Scan CMOS
Max. Bildauflösung (Pixel)	4 MP (2688x1520)
Videocodec	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Kommunikationsmethode	Unicast / Multicast
Max. Bildrate (fps)	25 fps@4MP
Max. Bildrate 1.Substream	25 fps bei D1
Max. Bildrate 2.Substream	25 fps bei 720P
Bit Rate Control	CBR / VBR
Bit Rate pro Kanal	H.264: 24-10240Kbps ; H.265: 14-9984Kbps
Anzahl Videostreams	3 (einzeln konfigurierbar)
Objektivanschluss	DC
Objektivtyp	C/CS mount

Technische Spezifikationen:

Objektivbrennweite	-
Optischer Zoom	-
Lichtempfindlichkeit (Lux)	Farbe: 0,02 (1/3s)
Lichtempfindlichkeit (Lux)	0,01 (IR an, 1/3s)
Signal/Rauschabstand (dB)	>50dB
Shutter (sek.)	1/3 - 1/100.000
	_____
Features	>>>>>>>>>>FEATURES<<<<<<<<<<<
	_____
Digitaler Zoom	16-fach, einstellbar
IR-Sperrfilter	ICR
Pan/Tilt/Bewegungsbereich	-
Tag/Nacht Mode Einstellung	Auto / Farbe / S/W
Automatische Verstärkungsreglung (AGC)	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	3D DNR
Weißabgleich	Auto, manuell und weitere
Gegenlichtkompensation	120 dB True WDR, BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	120 dB WDR (True WDR)
Wasserzeichen	Ja
Bildspiegelung (vertikal)	Ja
Bildflip (horizontal)	Ja
Titeleinblendung	Ja
Privatzonen (Zonen)	Ja, 4 Zonen
Region of Interest (ROI)	Ja, 4 Zonen
Zeitplan	Ja
ANR (Automatische-Netzwerk-Reproduktion)	Ja (für Aufnahmen)
	_____
Videoanalyse	>>>>>>>>VIDEOANALYSE<<<<<<<<<
	_____
Bewegungserkennung	Ja, 4 Zonen
Sabotagealarm	Ja
Szenenwechsel (Sabotage)	Ja
IVA über ONVIF Motion	Ja
Personenzählung (IVA+)	Nein
Heatmap (IVA+)	Nein
Tripwire (IVA)	Ja
Zonenüberwachung (IVA)	Ja
Objekt hinzugefügt und entfernt (IVA)	Ja
Schnelle Bewegung erkannt (IVA)	Nein
Menschenansammlung (IVA)	Nein

Technische Spezifikationen:

Herumlungern (IVA)	Nein
Gesichtserkennung (IVA)	Ja
Audioerkennung (IVA)	Ja
	_____
Schnittstellen	>>>>>>>>SCHNITTSTELLEN<<<<<<<<
	_____
Videoausgang	BNC, 75 Ohm 1 Vss
Audio Ein-/Ausgänge	1 / 1+ Build in Microphone
Audiocodec	G.711a / G.711Mu / AAC / G.726
Audio sampling rate	8 KHz
Schaltkontakte I/O	2 / 1
Schaltausgangskontake	1
Schalteingangskontakte	2 (5VDC/5mA)
Steuerschnittstelle	RS-485
Relais Typ (Ausgang)	FET (Open Source)
Max. Schaltspannung	12VDC/0,3A
Max. Schaltleistung	3,6W
SD-Karten Slot	Ja, Mikro SD Karte bis 128GB
	_____
Netzwerk	>>>>>>>>>NETZWERK<<<<<<<<<<<
	_____
Ethernet Anschluss	RJ-45
Ethernet Standards	10Base-TX/100Base-TX
Ethernet Geschwindigkeit	10 / 100 Mbit
PoE Standard	IEEE802.3af
POE Klasse	0
ePoE / Long-Range-PoE	Ja, bis 500m (mit ePoE Switch/10Mbps)
	_____
Remote	>>>>>>>>>>>REMOTE<<<<<<<<<<<
	_____
Max Benutzer Anzahl	20
Management-Software-Unterstützung	Diverse VMS
Unterstützte Browser	Internet Explorer 11
P2P Unterstützung	Ja
Cloud-Service	Ja, BURG-WÄCHTER Cloud
Smartphone App	BurgCam App
Benachrichtigung Push	Ja via App. (Pro Version!)
Sicherheitsfunktionen	HTTPS, SSL, IP Filter
Unterstützte Protokolle	HTTP,HTTPS,FTP,TCP,UDP, DHCP, SSH,NTP,ONVIF...
Unterstützte Software Standards	ONVIF, PSIA, CGI
ONVIF Version/Profil	Profile S
Alarmmanagement	HTTP, FTP, ONVIF
Edge Recording	NAS(NFS), Lokal auf dem PC, Micro SD Karte,FTP
	_____

Technische Spezifikationen:

Allgemein	>>>>>>>>>>ALLGEMEIN<<<<<<<<<<
	_____
Schutzart	-
Vandalismusgeschützt	-
Montageart	Wand- und Deckenmontage
Kamerabefestigung	Schraubmontage
Gehäusefarbe	Weiß / schwarz
Gehäuseausführung	Metall
Integrierter IR-Scheinwerfer	Nein
Wellenlänge IR-LED	-
Betriebsspannung	24VAC , 12VDC, PoE
Max. Leistungsaufnahme (Watt)	8
Betriebstemperatur (°C)	-30 bis +60
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	Bis 95, nicht kondensierend
Abmessungen LxBxH (mm)	135,4 x 74,4 x 65,5
Gewicht	0,66 Kg
Lieferumfang	Montagezubehör, RJ-45 Verschluss

Hinweis:

Das abgebildete Objektiv und eine SD-Karte sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Weitere Bilder:

ISG International tätige
Sicherheitsgesellschaft mbH
Rhinstrasse 72, 12681 Berlin
Tel.: +493054988533, Fax: +49305428026
shop@roteiv.de

Empfohlenes Zubehör:

VCA-12V-1.5ASA	SANTEC Stabilisiertes Steckernetzteil, 230 V AC / 12 V DC, 1,5 A, Steckanschluss/Adapter
19012DN	Objektiv 12MP/4K 1/1.7", 10.5 - 42 mm, C/CS-Mount
18161DN	SANTEC 5,0 MP Tag/Nacht Objektiv 1/2,5", 9-22 mm, DC, IR-korrigiert.
14132DNC	SANTEC 1/3"Tag/Nacht Objektiv 2,8-12 mm DC gesteuert, IR-korrigiert, bis 1920x1080
17131DN	SANTEC 3,0 MP Tag/Nacht Objektiv 1/2,8", 2,8-10 mm, DC, IR-korrigiert
SL940A	Theia Zoomobjektiv Tag/Nacht-Objektiv 9 - 40 mm, bis 5 MP, DC gesteuert
HEL-62D	SANTEC Wetterschutzgehäuse Aluminium Sonnenschutzdach, Schutzart IP-66
HEL-IR65D	SANTEC Wetterschutzgehäuse IP-66 Alu. mit IR-LED Scheinwerfer bis ca.70 m
HPV42K2A700	Videotec Wetterschutzgehäuse für PoE-Kameras mit IPM Technologie
SNPS-12D2	SANTEC stabilisiertes Steckernetzteil 12 V DC, 1,5 A, Steckanschluss / Adapter
TR-UM06-A-IN	Uniview Decken- und Wandhalterung für Boxkamera, Indoor
TR-WM06-C-IN	Uniview Wandhalterung f. Bulletkamera, Indoor