SNC-241RSNA

IP-Speed Dome,2MP Full HD,25x optischer Zoom,IK-10
4,8-120mm,IVA,H.265,Low-Light Sensor,IP-66,24V/PoE

PRODUKTBESCHREIBUNG

Anwendung:

Der SANTEC SNC-241RSNA Speed-Dome lässt kaum Wünsche offen. Er wird ausgeliefert inklusive Netzteil und Wandhalter. Zur Montage an Ecken oder Masten sind lediglich der SNCA-CM-4670 bzw. SNCA-PM-4660 nötig. Auch die technische Ausstattung dieser IP-Kamera lässt kaum Wünsche offen: Die Auflösung von 2 Megapixeln (1080p) und das integrierte optische 25-fach Motorzoomobjektiv mit einer Brennweite von 4,8 - 120 mm sorgen für sehr gute Bilder in jeder Aufnahmesituation. Ultra DNR verbessert zudem die Bildqualität merklich und mit einer hohen Schutzklasse (IP-66) ist der Dome auch gegen schlechtes Wetter geschützt und allzeit Einsatzbereit. Der Dome wird alternativ über PoE mit Strom versorgt.

Technische Spezifikationen:

Typ	IP-Speed Dome
	_____
Decoding / Video / Objektiv	>>>>DECODING/VIDEO/OBJEKTIV<<<<
	_____
Typ Bildsensor	1/2,8" Progessive Scan CMOS
Max. Bildauflösung (Pixel)	2 MP (1920x1080)
Videocodec	H.264, H.265, MJPEG
Max. Bildrate (fps)	50/60 bei 1080P
Anzahl Videostreams	3 (einzeln konfigurierbar)
Kommunikationsmethode	Unicast / Multicast
Signalverarbeitung	Digital (DSP)
Synchronisation	Intern
Signal/Rauschabstand (dB)	>55 dB
Objektivanschluss	Board mount
Blendensteuerung	DC
Objektivtyp	Motor Zoomobjektiv

ISG International tätige
Sicherheitsgesellschaft mbH
Rhinstrasse 72, 12681 Berlin
Tel.: +493054988533, Fax: +49305428026
shop@roteiv.de

Technische Spezifikationen:

Objektivbrennweite	4,8 mm - 120 mm
Optischer Zoom	25-fach, einstellbar
Blendenzahl (max)	F1.6 - F4.4
Blickwinkel (horizontal)	59,2° - 2,4°
Lichtempfindlichkeit (Lux)	0,005@F1.6 (Farbe) / 0@F1.6 (IR an)
IR-Sperrfilter	IR-Sperrfilter (mechanisch)
Shutter (sek.)	1/1 - 1/30.000
	_____
DETECT-OBSERVE-RECOGNIZE-IDENTIFY	>DETECT-OBSERVE-RECOGNIZE-IDENTIFY<
DORI max. (Detect-Observe-Recognize-Identify)	1612m - 646m - 323m - 161m
	_____
Features	>>>>>>>>>>FEATURES<<<<<<<<<<
	_____
Digitaler Zoom	16-fach, einstellbar
Tag/Nacht Mode Einstellung	Auto / Farbe / S/W
Automatische Verstärkungsreglung (AGC)	AGC, manuell
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ultra 2DNR / 3DNR
Low Light Sensor	Ja
Weißabgleich	Auto / ATW / Indoor / Outdoor / Manual
Gegenlichtkompensation	120 dB True WDR, BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	120 dB WDR (True WDR)
Bildstabilisierung	Ja, digital (EIS)
Bildspiegelung (vertikal)	Ja
Bildflip (horizontal)	Ja
Bewegungserkennung (Zonen)	Ja
Privatzonen (Zonen)	Ja, 24
Region of Interest (ROI)	Ja
Titeleinblendung	Ja
Defog Funktion	Ja, digital
	_____
Videoanalyse	>>>>>>>>>VIDEOANALYSE<<<<<<<<<
	_____
IVA über ONVIF Motion	Ja
Intelligente Video Analyse (IVA)	Ja
Auto Tracking	Ja
Tripwire (IVA)	Ja
Zonenüberwachung (IVA)	Ja
Sabotagealarm	Ja
Szenenwechsel (Sabotage)	Ja
IVS Objekt verloren / hinzugefügt	Ja

ISG International tätige
Sicherheitsgesellschaft mbH
Rhinstrasse 72, 12681 Berlin
Tel.: +493054988533, Fax: +49305428026
shop@roteiv.de

Technische Spezifikationen:

Audioerkennung (IVA)	Nein
Gesichtserkennung (IVA)	Ja
	_____
PTZ	>>>>>>>PAN-TILT-ZOOM<<<<<<<<
	_____
Presetpositionen	300
Auto Scan	Ja
Touren	8
Pattern	5
Drehradius	360° Endlos
Drehgeschwindigkeit	0,1° bis 300°/s.
Presetgeschwindigkeit	Schwenken: 400°/s, Neigen: 300°/s
Neigewinkel (°)	-15° bis 90° (Auto Flip 180°)
Neigegeschwindigkeit	0,1° bis 200° /s
Automatische Kalibrierung	Nach Neustart
Parkposition	Ja
	_____
Schnittstellen	>>>>>>>>SCHNITTSTELLEN<<<<<<<<
	_____
Audiounterstützung	Ja
Audio Ein-/Ausgänge	1 / 1
Audiocodec	G.711a / G.711Mu / AAC / G.726 / G.722 / G.729
Alarmeingänge	2
Alarmausgänge	1
Interner Speicher	Micro SD (optional), max. 128 GB
Steuerschnittstelle	Nein
Steuerprotokolle	k.A.
	_____
Netzwerk	>>>>>>>>>NETZWERK<<<<<<<<<<
	_____
Ethernet Anschluss	RJ-45
Ethernet Standards	10/100 Base-T
Power over Ethernet (PoE)	IEEE 802.3at
	_____
Remote	>>>>>>>>>>REMOTE<<<<<<<<<<
	_____
Alarmmanagement	HTTP, FTP, SMTP
Management-Software-Unterstützung	Diverse VMS
Cloud-Service	Ja, BURG-WÄCHTER Cloud
P2P Unterstützung	Ja
Unterstützte Browser	Internet Explorer 11
Sicherheitsfunktionen	HTTPS, SSL, IP Filter
Unterstützte Protokolle	HTTP,TCP,UDP, DHCP,SMTP,UPnP,NTP, IPv4, IPv6, RTSP
Unterstützte Software Standards	ONVIF, PSIA, CGI

SANTEC IP-SPEED-DOME

SNC-241RSNA

Technische Spezifikationen:

ONVIF Version/Profil	Profile S
	_____
Allgemein	>>>>>>>>>>ALLGEMEIN<<<<<<<<<<
	_____
Schutzart	IP-66
Vandalismusgeschützt	Ja, nach IK10
Heizung	Ja
Montageart	Wand-, Decken- und Mastmontage
Kamerabefestigung	Schraubmontage
Gehäusefarbe	Weiß / schwarz
Gehäuseausführung	Aluminium
Gewinde	G1 1/2"
IR-Scheinwerfer	Nein
Betriebsspannung	24 V AC / PoE+
Max. Leistungsaufnahme (Watt)	13W / (23W mit Heizung)
Betriebstemperatur (°C)	-40 bis +70
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	Bis 90, nicht kondensierend
Abmessungen DxH (mm)	186 x 253
Gewicht	2500 g
Kennzeichnung	CE, RoHS
Lieferumfang	Software, Kurzanleitung, Netzteil, Wandhalter
Besonderheiten	Auto-Tracking, IVA+, Low-Light

Hinweis:

Eine SD-Karte ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Empfohlenes Zubehör:

SNCA-CM-4670	Eckadapter passend für - siehe empfohlenes Zubehör -
SNCA-PM-4660	Mastadapter für Masten bis 127 mm und SNCA-JB-4640 sowie SNCA-WM-4642 + SNC-211RSIA
SNCA-JB-4640	Anschlußbox / Montagebox für Domekameras
SNCA-CMT-4852	Deckenhalterung für SANTEC IP Speed-Dome
SNCA-EXT-4852	Verlängerung für SNCA-CMT-4852
SANPOWER-MS01C	1-Kanal PoE Netzteil, 75 Watt inkl. Kaltgerätestecker
KSC-USB-NET	Tastatur für die Steuerung von SANTEC Rekordern + analog. und IP Kameras

ISG International tätige
Sicherheitsgesellschaft mbH
Rhinstrasse 72, 12681 Berlin
Tel.: +493054988533, Fax: +49305428026
shop@roteiv.de