SCC-251KBIA

SANTEC 1080p HD-CVI IR-Bulletkamera
2,8 - 11 mm mot. Vario Objektiv, IP-44

PRODUKTBESCHREIBUNG

Anwendung:

SANTEC HD-CVI Tag/Nacht-Bulletkamera für den INNENBEREICH nach IP-44. Durch den eingebauten IR-Scheinwerfer mit einer Reichweite bis zu 30m und das motorisierte Vario Objektiv mit 2,8 - 11mm Brennweite ist sie nicht nur am Tag sondern auch nachts sehr flexibel einsetzbar. Die Auflösung beträgt 1080p bei 25 Bildern/Sekunde. Die Kamera wird mit Wandhalter mit integrierter Kabelführung geliefert.

Technische Spezifikationen:

Typ	Tag/Nacht Kompaktkamera
Videosignal	HD-CVI, FBAS (analog)
Format Bildsensor	1/2,9" CMOS
Typ Bildsensor	1/2,9" Progessive Scan CMOS
Horizontale Bildauflösung (TVL)	1080p / 720p
Aktive Bildelemente	1920x1080
Signalverarbeitung	Digital (DSP)
Synchronisation	Intern
Objektivtyp	Motorisiertes DC Vario Objektiv
Objektivbrennweite	2,8 - 11 mm / F1.2
Blickwinkel horizontal	90° - 28° (HD-Mode)
IR-Sperrfilter	IR-Sperrfilter (mechanisch)
Lichtempfindlichkeit (Lux)	0,05 / 0,0 Lux
Automatische Verstärkungsreglung (AGC)	AGC
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	3DNR
Shutter (sek.)	1/3 - 1/100.000
Videoausgang	BNC, 75 Ohm 1 Vss

ISG International tätige
Sicherheitsgesellschaft mbH
Rhinstrasse 137a, 10315 Berlin
Tel.: +493054988533, Fax: +49305428026
shop@roteiv.de

Technische Spezifikationen:

Schutzart	IP-44
Vandalismusgeschützt	Nein
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäuseausführung	Aluminium
Integrierter IR-Scheinwerfer	Ja
Leucht-Reichweite (m)	bis zu 20
IR-Wellenlänge (nm)	850
Betriebsspannung	12 V DC / 24 V AC
Max. Leistungsaufnahme (Watt)	7,7
Betriebstemperatur (°C)	-30 bis +40
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	30 - 90
Abmessungen DxT (mm)	193 x 69 x 90
Gewicht	720 g
Kennzeichnung	CE, RoHS
Besonderheiten	Koaxübertragung bis zu 700m

Hinweis:

Die Reichweite der IR-Strahler ist stark abhängig vom Einsatzort und von der Umgebung. Stark absorbierende Flächen, wie z.B. dunkle raue Strukturen (Boden, Rasen, Asphalt) können zu einer deutlichen Verringerung der maximalen Reichweite führen.

Empfohlenes Zubehör:

VCA-12V-1.5ASA	SANTEC Stabilisiertes Steckernetzteil, 230 V AC / 12 V DC, 1,5 A, Steckanschluss/Adapter
KOAX-0.6/100	Koaxial-Kabel 0,6 / 3,7 75 Ohm Innenverlegung, 100 m Ring
JB-500	SANTEC Anschlußbox für Kameras passend zu WB-HDH (HDHW) & SANTEC Kameras
SNPS-12D2	SANTEC stabilisiertes Steckernetzteil 12 V DC, 1,5 A, Steckanschluss / Adapter

ISG International tätige
Sicherheitsgesellschaft mbH
Rhinstrasse 137a, 10315 Berlin
Tel.: +493054988533, Fax: +49305428026
shop@roteiv.de