

SCC-241KBIM

1080p HD-CVI IR-Bulletkamera 2,7-12mm Objektiv

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

SANTEC HD-CVI Tag/Nacht-Domekamera für den Innen- und Außenbereich. Durch den eingebauten IR-Scheinwerfer mit einer Reichweite bis zu 60 m und das manuelle Zoomobjektiv mit 2,7 - 12 mm Brennweite, ist sie nicht nur am Tage flexibel einsetzbar, sondern auch bei Nacht. Die Auflösung ist 1080p.

► Technische Spezifikationen:

Тур	HD-CVI Tag/Nacht IR-Bulletkamera
Videosignal	HD-CVI, FBAS (analog)
Format Bildsensor	1/2,9" CMOS
Typ Bildsensor	1/2,9" Progessive Scan CMOS
Aktive Bildelemente	1920x1080
Weitere Auflösungen	1080p
Signalverarbeitung	Digital (DSP)
Synchronisation	Intern
Signal/Rauschabstand (dB)	<65dB
Objektivanschluss	Intern
Blendensteuerung	DC/manuell
Objektivtyp	Manuelles Zoomobjektiv
Objektivbrennweite	2,7 - 12 mm
Blickwinkel horizontal	96° - 33° (HD-Mode)
IR-Sperrfilter	IR-Sperrfilter (mechanisch)
Lichtempfindlichkeit (Lux)	0,02 Farbe / 0,0 Lux (IR-LED)
Blendenzahl (max)	F1.4
Automatische	AGC
Verstärkungsreglung (AGC)	

ISG International tätige Sicherheitsgesellschaft mbH Rhinstrasse 137a, 10315 Berlin Tel.: +493054988533, Fax: +49305428026 shop@roteiv.de



Technische Spezifikationen:

Digitale Rauschunterdrückung 2D

(DNR)

Shutter (sek.) 1/25 - 1/100.000
Weißabgleich AWB / manuell
Gegenlichtkompensation BLC, HLC, DWDR

Wide Dynamic Range (WDR) DWDR

Tag/Nacht Mode Einstellung Auto / manuell

Kameraeinstellung OSD -> Rekorder-Menü

Autofocus Nein Bildspiegelung (vertikal) Ja Bildflip (horizontal) Ja

Bewegungserkennung (Zonen) Ja (über Rekorder)

Privatzonen (Zonen) Ja, 4 Zonen

Titeleinblendung Ja

Videoausgang BNC, 75 Ohm 1 Vss

Schalteingangskontakte Nein Schaltausgangskontake Nein

Steuerschnittstelle HDCVI (Koax)

Schutzart IP-66 Vandalismusgeschützt Nein

Montageart Wand-, Decken- und Mastmontage

Kamerabefestigung Schraubmontage

Gehäusefarbe Weiß
Gehäuseausführung Aluminium

Integrierter IR-Scheinwerfer Ja
Leucht-Reichweite (m) bis zu 60
IR-Wellenlänge (nm) 850
Betriebsspannung 12 V DC

Max. Leistungsaufnahme (Watt) 7,7

Betriebstemperatur (°C) -20 bis +60

Relative Luftfeuchtigkeit (%) Bis 95, nicht kondensierend

Abmessungen BxHxT (mm) 213 x 90,4 x 90,4

Gewicht 550 g Kennzeichnung CE, RoHS

Besonderheiten Koaxübertragung bis zu 700m

► Hinweis:

Die Reichweite der IR-Strahler ist stark abhängig vom Einsatzort und von der Umgebung. Stark absorbierende Flächen, wie z.B. dunkle raue Strukturen (Boden, Rasen, Asphalt) können zu einer deutlichen Verringerung der maximalen Reichweite führen.



CVI BULLETKAMERAS

SCC-241KBIM

► Empfohlenes Zubehör:

VCA-12V-1.5ASA	SANTEC Stabilisiertes Steckernetzteil, 230 V AC / 12 V DC, 1,5 A, Steckanschluss/Adapter
KOAX-0.6/100	Koaxial-Kabel 0,6 / 3,7 75 Ohm Innenverlegung, 100 m Ring
SNCA-MK-4532	Adapter / Anschlussbox für CVI-Kameras
SNCA-WM-4644	Wandhalterung Passend für - siehe empfohlenes Zubehör -
SNPS-12D2	SANTEC stabilisiertes Steckernetzteil 12 V DC, 1,5 A, Steckanschluss / Adapter
SNCA-MK-4537	Adapter / Anschlussbox f.CVI Passend für: - siehe empfohlenes Zubehör -
SNCA-MK-4531-F	Adapter / Anschlussbox für Kameras IP66

